



Chiave dinamometrica preimpostata ERGOTORQUE®precision con attacco utensili ad innesto

N. articolo: 516.1810

EAN: 4042146288030

Prezzo di vendita consigliato: 204,00 € *

Descrizione

- Tolleranza:
- Ripetizione precisa per almeno 5.000 serraggi
- Per il serraggio controllato destro e sinistro
- Senza scala - con valore fisso preimpostato
- Segnale acustico al raggiungimento del valore impostato
- Impugnatura bicomponente ergonomica e maneggevole con parti morbide
- Con innesto a bloccaggio rapido per utensili ad innesto 9x12 e 14x18
- Numero di serie individuale per una chiara identificazione del prodotto
- Comprensivo di certificato di conformità di calibrazione a norma DIN EN ISO 6789:2017(E) - riconducibile alle norme nazionali

Caratteristiche

Altezza imballaggio mm:	52
Attacco in mm:	9x12
Attacco utensili:	Utensile di raccordo
Attributi funzione 1:	Preimpostato
Campo di applicazione in Lbf-ft:	0,8 - 18
Campo di applicazione in NM:	5-25
Contenuto della confezione:	1
Diametro D:	26.0
Display:	senza
Impugnatura:	Manico in plastica
Larghezza imballaggio mm:	54
Lk in mm:	155,0
Lunghezza imballaggio mm:	232
Lunghezza totale L in mm:	190.0
Norma:	DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Peso in g:	230
Profilo1:	Attacco rettangolare
Restituzione esclusa:	Sì
Sistema di costruzione:	Leva ad un braccio
Sk in mm:	17,5
Tolleranza:	+/-3%

