

Chiave dinamometrica per settore industriale con testa a cricco reversibile

N. articolo: 516.5150

EAN: 4042146545881

Prezzo di vendita consigliato: 407,15 € *



Descrizione

- Tolleranza
- Ripetizione precisa per almeno 5.000 serraggi
- utilizzo in quasi tutti i settori produttivi industriali
- Per il serraggio controllato destro e sinistro
- Doppia scala con suddivisione in Nm e lbf-ft o lbf-in
- Scala micrometrica con suddivisione precisa in Nm e lbf-ft o lbf-in per una regolazione di precisione
- Segnale di scatto chiaramente udibile e percepibile
- Con sistema di sgancio rapido tramite pulsante sulla testa a cricco
- Regolazione della coppia sicura attraverso la rotazione dell'impugnatura
- Pulsante di bloccaggio sicuro sull'impugnatura
- Lunga durata e alte prestazioni
- Ottima precisione e affidabilità anche per uso continuo
- Quadro di manovra a norma DIN 3120 - ISO 1174 con arresto a sfera
- Numero di serie individuale per una chiara identificazione del prodotto
- Comprensivo di certificato di conformità di calibrazione a norma DIN EN ISO 6789:2017(E) - riconducibile alle norme nazionali

Caratteristiche

Altezza H:	23
Altezza imballaggio mm:	56
Attacco quadro in pollici:	1/4"
Attacco utensili:	Cricco
Attributi funzione 1:	Reversibile
Campo di applicazione in Lbf-In:	11,1-50,9
Campo di misura Nm:	1-6
Contenuto della confezione:	1
Dentatura:	64
Diametro D:	23
Display:	scala (meccanica)
Impugnatura:	Impugnatura in metallo
Larghezza imballaggio mm:	65
Lunghezza imballaggio mm:	340
Lunghezza totale L in mm:	210
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Peso in g:	670
Restituzione esclusa:	Sì
Sistema di costruzione:	Leva ad un braccio
Suddivisione Lbf-In:	0.4
Suddivisione in Nm:	0.05
Tolleranza:	+/-3%

