



12V SMARTcharger, Caricabatterie ad alta frequenza 2A

N. articolo: 550.1730

EAN: 4042146476055

Prezzo di vendita consigliato: 88,85 € *

Descrizione

- Progettato per l'uso continuo, anche con batterie installate
- Per batterie al piombo, al gel, a celle umide, MF, VRLA, al calcio, AGM e a ciclo profondo
- Non utilizzabile per altri tipi di batteria
- Ciclo di carica a 3 livelli completamente automatico
- Con protezione da sovraccarico e inversione di polarità, per evitare un uso improprio
- Mantenimento della carica ad impulsi
- Resistente agli spruzzi d'acqua secondo norme IP44
- Inclusi 3 cavi di collegamento (accendisigari, contato ad anello, morsetti a coccodrillo)
- Cavo di collegamento intercambiabile tramite l'attacco a innesto
- Visualizzazione LED
- Tecnologia all'avanguardia per esigenze elevate
- Struttura in polietilene antiurto

Campi di applicazione / per: Motociclette, autovetture, piccoli veicoli commerciali, barche

Caratteristiche

Altezza imballaggio mm:	65
Altezza in mm:	40.1
Cavo:	H03VVH2-F 2x0,5mm ²
Connettore di rete:	Connettore Euro (01)
Contenuto della confezione:	1
Corrente di uscita:	12 V/ 2 A
Corrente in ingresso:	220 - 240 V
Frequenza:	50
Impiego per:	Nass-, Gel-, AGM und MF Bleisäurebatterien
Larghezza imballaggio mm:	141
Larghezza in mm:	74.4
Lunghezza imballaggio mm:	232
Lunghezza in mm:	134.5
Norma:	IP44
Peso in g:	560
Range di tensione:	220-240V AC, 50/60HZ
Tensione:	14,4V - 2A (12V)
Tensione connettore:	230



Pezzi di ricambio

N. articolo	Numero		Articolo	Prezzo di vendita consigliato: (escl. I.V.A.)
550.1730-1	1 x		Cavo di contatto rapido SMARTcharger con morsetti a coccodrillo	14,30 € *
550.1730-2	1 x		Cavo di contatto rapido SMARTcharger con 2 anelli	6,20 € *
550.1730-3	1 x		Cavo di contatto rapido SMARTcharger con connettore per accendisigari	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione