



## Smartcharger Caricabatterie ad alta frequenza 12V + 24V, 25A/12,5A

N. articolo: 550.1745

EAN: 4042146579718

Prezzo di vendita consigliato: 690,98 € \*

### Descrizione

- Commutabile tra 12 e 24 Volt
- Progettato per l'uso continuo, anche con batterie installate
- Per batterie al piombo, al gel, a celle umide, MF, VRLA, al calcio, AGM e a ciclo profondo
- Non utilizzabile per altri tipi di batteria
- Un preciso controllo della carica con microprocessore impedisce la sovraccarica e commuta automaticamente la batteria nello stato di mantenimento dopo la carica, impedendo il "rigonfiamento" o l'"esplosione" della batteria
- Con funzione Supply integrata per l'alimentazione in caso di batteria smontata
- Carica e mantenimento perfetti
- Permette la rigenerazione e il salvataggio della batteria
- Ciclo di carica a 9 livelli completamente automatico
- Con protezione da sovraccarico e inversione di polarità, per evitare un uso improprio
- Mantenimento della carica ad impulsi
- Protezione contro gli spruzzi d'acqua secondo norme IP20
- Con morsetti a coccodrillo
- Con sensore della temperatura per considerare la compensazione della temperatura
- Visualizzazione LED a 3 cifre
- Tecnologia all'avanguardia per esigenze elevate
- Struttura in polietilene antiurto

### Caratteristiche

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Altezza imballaggio mm:     | 92                                            |
| Altezza in mm:              | 75                                            |
| Cavo:                       | H05RN-F 2x1,0 mm²                             |
| Connettore di rete:         | Connettore contorno fino a IP21 compreso (07) |
| Contenuto della confezione: | 1                                             |
| Frequenza:                  | 50                                            |
| Impiego per:                | Nass-, Gel-, AGM und MF Bleisäurebatterien    |
| Larghezza imballaggio mm:   | 214                                           |
| Larghezza in mm:            | 170                                           |
| Lunghezza imballaggio mm:   | 398                                           |
| Lunghezza in mm:            | 250                                           |
| Norma:                      | IP20                                          |
| Peso in g:                  | 2000                                          |
| Range di tensione:          | 220-240V AC, 50/60HZ                          |
| Tensione:                   | 14,4V - 25A (12V), 28,8V - 12,5A (24V)        |
| Tensione connettore:        | 230                                           |

