



ALUTORQUE precision dinamometrinis raktas

Prekės Nr.: 516.5034

EAN: 4042146546086

Speciali Kaina: 911,50 € *

Aprašymas

- Įjungimo tikslumas:
- Tinkama naudoti beveik visoms pramoninėms reikmėms
- su patikimu mechanizmu
- paprastas naudojimas – spartus ir tikslus įveržimas naudojant nustatytą sukimo momento vertę
- Su viena ar dviem galvutėmis galima atlikti kontroliuojamą kairinį ar dešininį suveržimą
- Dviguboji skalė tiksliajam nustatymui (padalos vertės nurodytos Nm ir svarais jėgai)
- aiškiai girdimas ir jaučiamas signalas, kai naudojant spartųjį suveržimą užtikrinama sukimo momento vertė
- patikima blokavimo galimybė
- ergonomiška ir patogi rankena
- lengvas, patvarus ir pritaikytas naudoti dirbtuvėse
- ilga eksploataavimo trukmė ir didelis patvarumas
- didelis tikslumas ir patikimumas net intensyviai naudojant
- Spartus ir saugus sukimo momento vertės reguliavimas sukant rankenėlę
- tinkamas nustatymas naudojant patogią, neatskiriamą mygtuką rankenos gale
- galima pailginti, kad būtų sumažinamas darbo krūvis naudotojui
- ypatingai mažas dilimas svirčių mechanizmu sumažinant perduodamą jėgą
- Keturbriaunis pavarinis antgalis pagal DIN 3120 - ISO 1174 su rutuliniu fiksatoriumi
- pavienis patikimai produktą identifikuojantis serijos numeris
- įskaitant kalibravimo atitikties sertifikatą pagal DIN EN ISO 6789:2017(E) – atsižvelgiant į nacionalinius standartus

Charakteristikos

Aukštis H:	30
Bendras ilgis L1 mm:	462
Dalijimas Nm:	5
Dalijimas lbf•ft:	5
Dalinis ilgis L2 mm:	475
Greitas įjungiklis:	taip
Gražinimas negalimas:	Taip
Jėgos peties ilgis Lk mm:	374
Keturbriaunė pavara coliais:	1/2"
Konstrukcijos rūšis:	keltuvas su viena svirtimi
Naudojimo sritis Lbf•ft:	18-90
Naudojimo sritis NM:	25–120
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Pakuotės aukštis, mm:	70
Pakuotės ilgis, mm:	650
Pakuotės plotis, mm:	120
Svoris gramais:	1500
Terkšlės funkcija:	ne
Variantas su keturbriaune pavara:	Vienas keturbriaunis
Įjungimo tikslumas:	+/-3%

