

## ALUTORQUEprecision nekintamai nustatytas dinamometrinis raktas

Prekės Nr.: 516.5104  
EAN: 4042146546345  
Speciali Kaina: 911,50 € \*

### Aprašymas

- Įjungimo tikslumas:
- Tinkama naudoti beveik visoms pramoninėms reikmėms
- paprastas naudojimas – spartus ir tikslus įveržimas naudojant nustatytą sukimo momento vertę
- Su viena ar dviem galvutėmis galima atlikti kontroliuojamą kairinį ar dešininį suveržimą
- Dviguboji skalė tiksliajam nustatymui (padalos vertės nurodytos Nm ir svarais jėgai)
- aiškiai girdimas ir jaučiamas signalas, kai naudojant spartųjį suveržimą užtikrinama sukimo momento vertė
- patikima blokavimo galimybė
- ergonomiška ir patogi rankena
- lengvas, patvarus ir pritaikytas naudoti dirbtuvėse
- ilga eksploatavimo trukmė ir didelis patvarumas
- didelis tikslumas ir patikimumas net intensyviai naudojant
- Spartus ir saugus sukimo momento vertės reguliavimas sukant rankenėlę
- tinkamas nustatymas naudojant patogią, neatskiriamą mygtuką rankenos gale
- galima pailginti, kad būtų sumažinamas darbo krūvis naudotojui
- ypatingai mažas dilimas svirčių mechanizmu sumažinant perduodamą jėgą
- Keturbriaunis pavarinis antgalis pagal DIN 3120 - ISO 1174 su rutuliniu fiksatoriumi
- pavienis patikimai produktą identifikuojantis serijos numeris
- įskaitant kalibravimo atitikties sertifikatą pagal DIN EN ISO 6789:2017(E) – atsižvelgiant į nacionalinius standartus

### Charakteristikos

<b>Aukštis H:</b>	30
<b>Bendras ilgis L1 mm:</b>	462
<b>Dalijimas Nm:</b>	5
<b>Dalijimas lbf•ft:</b>	5
<b>Greitas įjungiklis:</b>	taip
<b>Gražinimas negalimas:</b>	Taip
<b>Jėgos peties ilgis Lk mm:</b>	374
<b>Keturbriaunė pavara coliais:</b>	1/2"
<b>Konstrukcijos rūšis:</b>	keltuvas su viena svirtimi
<b>Naudojimo sritis Lbf•ft:</b>	18-90
<b>Naudojimo sritis NM:</b>	25–120
<b>Norma:</b>	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
<b>Pakuotės aukštis, mm:</b>	70
<b>Pakuotės ilgis, mm:</b>	650
<b>Pakuotės plotis, mm:</b>	120
<b>Svoris gramais:</b>	1500
<b>Terkšlės funkcija:</b>	ne
<b>Variantas su keturbriaune pavara:</b>	Vienas keturbriaunis
<b>Įjungimo tikslumas:</b>	+/-3%

