



## Skaitmeninis multimetras, įskaitant bandiklio antgalius ir krokodilinius gnybtus

**Prekės Nr.:** 150.1480

**EAN:** 4042146377833

**Speciali Kaina:** 105,00 € \*



## Aprašymas

- specialiai sukurtas veiksmingas multimetras, skirtas variklinių transporto priemonių ir automobilių elektriniams ir elektroniniams įtaisams
- dvigubas LCD ekranas su skaitmeniniu indikatoriumi ir histogramos rodmene (32 segmentų histograma)
- su automatinio perpildos rodytuvu ir poliškumo rodytuvu
- V,  $\mu$ A / mA / A atžvilgiu taikomas apsaugos mechanizmas, todėl klaidingai prijungti neįmanoma
- centrinis sukamasis 11 padėčių jungiklis
- automatinis matavimo srities pasirinkimas
- didelis skystųjų kristalų ekranas su 3.1/2 skaitmenų ryškumo rodytuvu ir fono apšvietimu
- su integruotu stikliniu saugikliu 300mA/600V; 10A/600V – 32 x 6 mm elektros grandinėms apsaugoti
- įskaitant dvigubą matavimo linijos rinkinį su bandiklio antgaliais ir krokodiliinius gnybtus
- su atlenkiama, į dvi padėtis nustatoma kojele, apsauginiame gumos dėkle
- patvarus plastiko korpusas

## Funkcijos:

- Nutūkimo patikra (garsiniu signalu)
- Temperatūros matavimas
- Diodų patikra (garsiniu signalu)
- Talpa
- Sūkių dažnio matavimas
- Duomenų laikymo funkcija
- automatinis matavimo srities pasirinkimas

## Charakteristikos

<b>Apsauga S1 (silpna srovė):</b>	300mA/600V
<b>Apsauga S2 (srovės matavimo įvorė):</b>	10A/600V
<b>Baterija gali būti pakartotinai įkraunama:</b>	Ne
<b>Baterijos rūšis:</b>	9V
<b>Baterijos sudėtis:</b>	Cinko-anglies
<b>Baterijos svorio klasė:</b>	03 klasė (31–50 g)
<b>Baterijos svoris [kg]:</b>	0.047
<b>Darbinė temperatūra:</b>	0° iki +40° C (32° iki 104° F)
<b>Dažnio matavimas:</b>	6Hz - 10MHz
<b>Funkcijų atributai 1:</b>	Laikymo funkcija
<b>Gražinimas negalimas:</b>	Taip
<b>Gylis mm:</b>	35.0
<b>Ilgis mm:</b>	190
<b>Kintama srovė:</b>	600 $\mu$ A - 10 A
<b>Kintama įtampa:</b>	6 V - 750
<b>Maitinimo srovė:</b>	9V elementų baterija
<b>Naudojimo sritis bendra:</b>	Lengvasis automobilis
<b>Pajėgumo matavimas:</b>	60 nF - 60 mF
<b>Pakuotės aukštis, mm:</b>	75
<b>Pakuotės ilgis, mm:</b>	247
<b>Pakuotės plotis, mm:</b>	169
<b>Pakuotės turinys:</b>	1
<b>Pastovi srovė:</b>	600 $\mu$ A - 10 A
<b>Pastovi įtampa:</b>	600 mV - 1000
<b>Plotis mm:</b>	90.0
<b>Reikalingų baterijų skaičius:</b>	1
<b>Rodmuo:</b>	elektroninis (ekranas)
<b>Sandėlio temperatūra:</b>	-10° iki +50° C (14° iki 122° F)
<b>Su baterija:</b>	Taip
<b>Su ličio baterija:</b>	Ne
<b>Svoris gramais:</b>	834
<b>Temperatūros matavimas:</b>	-40° iki +1370° C (-40° iki 2000° F)
<b>Varžos matavimas:</b>	600 Ohm - 60 MOhm
<b>Įtampa (V):</b>	9



