



## Automatinis apsauginis suvirintojo šalmas, plieno dizainas

Prekės Nr.: 310.0195  
EAN: 4042146829691  
Speciali Kaina: 54,50 € \*

### Aprašymas

- automatinis stebėjimo stiklo perjungimas iš šviesaus į tamsų stiklą, kai atsiranda elektrinis lankas
- naudojamos kokybiškos saulės baterijos, todėl nuo šių baterijų keisti nebūtina
- sumontuoti jautrumo ir stebėjimo stiklo perjungimo iš šviesaus į tamsų stiklą delsos jutikliai, jeigu dirbant naudojama ypač stipri elektros srovė
- Numatyta galimybė iš virinimo prikabinamosiomis siūlėmis režimo greitai perjungti taškinio virinimo režimą
- Gražinimo traukmės perjungiklis
- patvari reguliuojama fiksavimo juosta
- visiška kaklo apsauga
- Veido apsauga pagal EN 175 / akių apsauga pagal EN379 1/1/1/2

### Charakteristikos

<b>Aukštis H:</b>	220
<b>Bendras ilgis L mm:</b>	295
<b>Darbinė temperatūra:</b>	-5°C iki + 55°C
<b>Langelis:</b>	100 x 50 mm
<b>Maitinimo srovė:</b>	Ličio baterija ir saulės elementai
<b>Matmenys kasetė:</b>	100 x 90 x 10 mm
<b>Pakuotės aukštis, mm:</b>	236
<b>Pakuotės ilgis, mm:</b>	330
<b>Pakuotės plotis, mm:</b>	235
<b>Pakuotės turinys:</b>	1
<b>Perjungimo reakcijos laikas 1:</b>	1/25.000 s
<b>Perjungimo reakcijos laikas 3:</b>	0,2–0,8 s delsa (nustatoma)
<b>Plotis B:</b>	200
<b>Sandėlio temperatūra:</b>	-20°C iki + 70°C
<b>Spalvos pasirinkimas 1:</b>	bepakopis reguliavimas iš DIN 9-13
<b>Spalvos pasirinkimas 2:</b>	Standartiniai šviesos nustatymai DIN 4
<b>Svoris gramais:</b>	480
<b>UV/IR apsauga:</b>	pagal EN169 / iki DIN 16



