

**„efuturo“ spiralinis įkrovimo kabelis, 2 tipo,
1 tipo kištukui, 1 fazės, iki 3,7 kW, 16 A,
230 V, įkrovimo režimas – Mode 3, 5 metrų**

Prekės Nr.: 117.7310
EAN: 4042146864821
Speciali Kaina: 266,00 € *



Aprašymas

- jungiamasis kabelis nuo įkrovimo stoties iki transporto priemonės
- elektrinėms ir hibridinėms transporto priemonėms
- 2 tipas – 1 tipas (IEC 62196-2)
- įkrovimo galia iki 3,7 kW
- 16 A (vienos fazės)
- 230 V
- įkrovimo režimas – Mode 3
- neištempto kabelio ilgis: 3 metrai
- visiškai ištempto kabelio ilgis 5 metrai
- su apsaugos nuo perkaitimo funkcija
- patikrintas TÜV, pažymėtas CE ženklu ir sertifikuotas pagal RoHS direktyvą
- su kabelio krepšiu

Naudodami šį 3 įkrovimo režimo aukštos kokybės kabelį, galite greitai, saugiai ir patikimai įkrauti elektrinę ar hibridinę transporto priemonę. Integruota apsaugos nuo perkaitimo funkcija susidarius šilumos pertekliui užtikrina maitinimo nutraukimą; taip išvengiama transporto priemonės akumuliatoriaus ar įkrovimo stoties pažeidimų. Šis įkrovimo kabelis, kurio įkrovimo galia siekia iki 3,7 kW, o maks. ilgis – 5 metrai, idealiai tinka įkrauti namuose ar viešose vietose esančioje įkrovimo stotyje. Dėl kabelio spiralinės formos neištemptas jis yra 3 metrų ilgio, todėl sandėliuojant užima nedaug vietos. Šis įkrovimo kabelis su ergonomiškos formos kištuku ir aukštos kokybės bei ilgaamžiu laidu yra patikimas sprendimas norint įkrauti jūsų elektrinę ar hibridinę transporto priemonę. Šį kabelį taip pat galite naudoti įkrovimui iki 3,7 kW galios įkrovimo stotelėse, nes 3 įkrovimo režimo įrenginiai suprojektuoti taip, kad per kabelį jūsų automobilis būtų įkraunamas tinkama įkrovimo srove. Įkrovimo kištukas gali būti užrakinamas ir stotyje, tiek transporto priemonėje, tam tereikia užrakinti savo automobilį. Tada kištukai yra tvirtai prijungti prie jūsų automobilio ir stoties, o įkrovimo metu galite ramiai atsitraukti nuo savo elektrinio automobilio. Tam, kad nenaudojamas įkrovimo kabelis galėtų būti saugiai laikomas, jūsų naujasis įkrovimo kabelis tiekiamas su praktišku kabelio krepšiu.

Charakteristikos

Apsaugos klasė:	IP 54 (su apsauginiu dangteliu)
Darbinė temperatūra:	nuo - 25 °C iki + 55 °C
Dažnis:	50
Ištempto kabelio ilgis:	5
Kabelio forma:	spiralinis
Kabelio skerspjūvis mm²:	5* 2.5 mm ² + 1* 0.5 mm ²
Kabelio spalva:	juoda
Kištukas transporto priemonės pusėje:	1 tipas
Kištukas įkrovimo stotelės pusėje:	2 tipas
Modelis – „efuturo“:	„efuturo“ spiralinis įkrovimo kabelis, 2 tipo, 1 tipo kištukui, 1 fazės, iki 3,7 kW, 16 A, 230 V, įkrovimo režimas – Mode 3, 5 metrų
Neištempto kabelio ilgis:	3
Pakuotės aukštis, mm:	90
Pakuotės ilgis, mm:	406
Pakuotės plotis, mm:	383
Poravimosi ciklai:	iki 10 000
Ryšys:	(IEC 62196-2): Mode 3
Sertifikavimas:	CE, RoHS
Srovės stiprumas amperais (A):	maks. 16 amperai (1 fazė)
Tinklo kištukas:	2 tipas
Tinklo įtampos kištukas:	230
Įkrovimo galia:	iki 3,7 kW
Įkrovimo režimas:	3
Įtampa:	230 V AC

