



**„efuturo“ įkrovimo stotelė „Wallbox“ su 2 tipo įkrovimo kabeliu, 3 fazių, iki 11 kW, 16 A, 400 V, įkrovimo režimas – Mode 3, be RFID prieigos kontrolės modulio, be elektros skaitiklio**

**Prekės Nr.:** 117.7512

**EAN:** 4042146864975

**Speciali Kaina:** 1 120,50 € \*

## Aprašymas

- įkrovimo stotelė skirta montuoti prie sienos arba ant stovo pagal IEC61851
- elektrinėms ir hibridinėms transporto priemonėms
- su 2 tipo įkrovimo kabeliu (IEC 62196-2)
- įkrovimo galia iki 11 kW
- 16 A (trijų fazių)
- 400 V
- įkrovimo režimas – Mode 3
- liekamosios srovės įtaisas RCD, B tipo
- su apsaugos nuo perkaitimo funkcija
- 5 metrų ilgio laidas
- praktiškas 2 tipo kištuko laikiklis
- patikrintas TÜV, pažymėtas CE ženklu ir sertifikuotas pagal RoHS direktyvą

„efuturo“ įkrovimo stotelė „Wallbox“ yra kompaktiško dizaino, mažai vietos užimanti elektrinių ir hibridinių transporto priemonių įkrovimo stotelė. Naudojantis integruotu skystųjų kristalų (LED) ekranu įkrovimo stotelę „Wallbox“ patogiu valdyti, be to, jame pateikiama informacija apie įkrovimo būseną ar galimi klaidų pranešimai. Įkrovimo stotelėje „Wallbox“ įmontuotas B tipo liekamosios srovės įtaisas RCD, todėl ji atitinka aukščiausius saugos standartus. Dėl aukštos kokybės plastikinio korpuso „efuturo“ įkrovimo stotelė „Wallbox“ gali būti saugiai naudojama ir patalpose, ir lauke. Naudojant ergonomiškos formos 2 tipo įkrovimo kištuką ir aukštos kokybės bei ilgaamžį kabelį, kurio ilgis 5 metro, galima greitai ir patogiai sujungti įkrovimo stotelę „Wallbox“ su jūsų elektrine ar hibridine transporto priemone. Įkrovimo stotelei „Wallbox“ ir transporto priemonei užmezgus ryšį, po trumpo laiko pradėdamas krauti transporto priemonės akumulatorius. Kai įkrovimo stotelė „Wallbox“ nenaudojama, 2 tipo kištuką galite laikyti jam skirtame laikiklyje, kad nepažeistumėte kištuko ant jo užvažiuodami ar pan. Įrengę „efuturo“ įkrovimo stotelę „Wallbox“, paverskite savo garažą arba klientų automobilių stovėjimo aikštelę asmenine elektrinių ir hibridinių transporto priemonių degaline. Pasirinktinai įsigyjamas stovas papildomai pabrėš jūsų įkrovimo stotelės „Wallbox“ privalumus. „efuturo“ įkrovimo stotelė „Wallbox“ leidžia žymiai sutrumpinti įkrovimo trukmę. „Renault Zoe“ įkrovimo ciklas prijungus prie buitinio lizdo (2,3 kW) trunka apie 25 valandas, prie 3,7 kW galios įkrovimo stotelės „Wallbox“ – apie 16 valandų, o prie 11 kW galios stotelės – tik 4,5 valandos. Naudojant 22 kW galios įkrovimo stotelę „Wallbox“, įkraunama iki 10 kartų greičiau, įkrovimo laikas sutrumpėja iki maždaug 2,5 valandos. Atkreipkite dėmesį į tai, kad mūsų įprasti buitiniai lizdai nėra pritaikyti elektros energijos kiekiams, kurie reikalingi elektrinėms ir hibridinėms transporto priemonėms įkrauti. Nors ir įmanoma įkrauti transporto priemones iš lizdų, tai turėtų daroma tik kraštiniu atveju. „efuturo“ įkrovimo stotelė „Wallbox“ yra nesudėtingos konstrukcijos, todėl išvengsite nemalonių staigmenos gavę savo elektriko sąskaitą. Jūsų elektrikui įmontuoti komponentai puikiai žinomi. Itin brangus B tipo RCD liekamosios srovės įtaisas jau integruotas į „efuturo“ įkrovimo stotelę „Wallbox“. Jis garantuoja aukščiausią saugos lygį, be to, o specialistui nereikia papildomai montuoti automatinio jungiklio išorinėje skirstomojoje spintoje. Deja, į mūsų 11 kW arba 22 kW galios įkrovimo stoteles „wallbox“, kurių korpusas labai mažas, neįmanoma integruoti elektros skaitiklio. Todėl siūlome elektros skaitiklį įsigyti papildomai. Elektrikas gali jį pritvirtinti tiesiai paskirstymo spintoje ant DIN standarto bėgelio ir prijungti prie įkrovimo stotelės „Wallbox“. Šiame MID kalibruotame elektros skaitiklyje galima nuskaityti suvartotos elektros energijos duomenis. Taip galima stebėti suvartojamos elektros energijos kiekį. Nuomotojai gali naudoti MID kalibruotą elektros skaitiklį nuomininkų įkrovimui suvartojamos energijos kiekiui apskaičiuoti.

## Charakteristikos

<b>Apsauginis įtaisas:</b>	B tipo RCD
<b>Apsaugos klasė:</b>	IP 55
<b>DC liekamosios srovės aptikimo įtaisas:</b>	Taip
<b>Darbinė temperatūra:</b>	nuo - 40 °C iki + 45 °C
<b>Elektros skaitiklis:</b>	Ne
<b>Kabelio forma:</b>	tiesus
<b>Kabelio ilgis m:</b>	5 metrai
<b>Kabelio skerspjūvis mm²:</b>	5* 2.5 mm² + 1* 0.5 mm²
<b>Kabelio spalva:</b>	juoda
<b>Kištukas transporto priemonės pusėje:</b>	2 tipas
<b>Korpuso matmenys (aukštis x plotis x gylis):</b>	199 x 326 x 132 mm
<b>Modelis – „efuturo“:</b>	„efuturo“ įkrovimo stotelė „Wallbox“ su 2 tipo įkrovimo kabeliu, 3 fazių, iki 11 kW, 16 A, 400 V, įkrovimo režimas – Mode 3, be RFID prieigos kontrolės modulio, be elektros skaitiklio
<b>Montavimo variantai:</b>	Montavimas prie sienos arba ant stovo
<b>Norma:</b>	IEC 61851
<b>Pakuotės aukštis, mm:</b>	275
<b>Pakuotės ilgis, mm:</b>	395
<b>Pakuotės plotis, mm:</b>	405
<b>Poravimosi ciklai:</b>	iki 10 000
<b>Prieigos apsauga:</b>	be
<b>RFID:</b>	Ne
<b>Ryšys:</b>	(IEC 61851): Mode 3
<b>Sertifikavimas:</b>	TÜV, CE, RoHS
<b>Spalva:</b>	juoda
<b>Srovės stiprumas amperais (A):</b>	maks. 16 amperai (3 fazės)
<b>išplečiamas naudojant stovą:</b>	Taip
<b>Įkrovimo galia:</b>	iki 11 kW
<b>Įkrovimo režimas:</b>	įkrovimo režimas – Mode 3
<b>Įtampa:</b>	400 V DC

