



„efuturo“a įkrovimo stotelė „Wallbox“ su 2 tipo lizdu, 1 fazės, iki 3,7 kW, 16 A, 230 V, įkrovimo režimas – Mode 3, be RFID prieigos kontrolės modulio, su elektros skaitikliu

Prekės Nr.: 117.7538
EAN: 4042146865101
Speciali Kaina: 1 039,00 € *

Aprašymas

- įkrovimo stotelė skirta montuoti prie sienos arba ant stovo pagal IEC61851
- elektrinėms ir hibridinėms transporto priemonėms
- su 2 tipo lizdu (IEC 62196-2)
- įkrovimo galia iki 3,7 kW
- iki 16 A (vienfazė)
- 230 V
- įkrovimo režimas – Mode 3
- liekamosios srovės įtaisas RCD, B tipo
- MID elektros skaitiklis
- su apsaugos nuo perkaitimo funkcija
- patikrintas TÜV, pažymėtas CE ženklu ir sertifikuotas pagal RoHS direktyvą

„efuturo“ įkrovimo stotelė „Wallbox“ yra kompaktiško dizaino, mažai vietos užimanti elektrinių ir hibridinių transporto priemonių įkrovimo stotelė. Naudojantis integruotu skystųjų kristalų (LED) ekranu įkrovimo stotelė „Wallbox“ patogiai valdyti, be to, jame pateikiama informacija apie įkrovimo būseną ar galimi klaidų pranešimai. Įkrovimo stotelėje „Wallbox“ įmontuotas B tipo liekamosios srovės įtaisas RCD, todėl ji atitinka aukščiausius saugos standartus. Dėl aukštos kokybės plastikinio korpuso „efuturo“ įkrovimo stotelė „Wallbox“ gali būti saugiai naudojama ir patalpose, ir lauke. Integruotas 2 tipo lizdas leidžia naudojant jūsų asmeninį 2 tipo įkrovimo kabelį greitai ir paprastai sujungti įkrovimo stotelę „Wallbox“ ir jūsų elektrinę ar hibridinę transporto priemonę. Įkrovimo stotelė „Wallbox“ ir transporto priemonė užmezgus ryšį, po trumpo laiko pradeda krauti transporto priemonės akumuliatorių. Įmontuotame elektros skaitiklyje galima nuskaityti suvartotos elektros energijos duomenis. Taip galima stebėti suvartojamos elektros energijos kiekį. Nuomotojai gali naudoti MID kalibruotą elektros skaitiklį nuomininkų įkrovimui suvartojamos energijos kiekiui apskaičiuoti. Įrengę „efuturo“ įkrovimo stotelę „Wallbox“, paverskite savo garažą arba klientų automobilių stovėjimo aikštelę asmenine elektrinių ir hibridinių transporto priemonių degaline. Pasirinktinai įsigyjamas stovas papildomai pabrėš jūsų įkrovimo stotelės „Wallbox“ privalumus. „efuturo“ įkrovimo stotelė „Wallbox“ leidžia žymiai sutrumpinti įkrovimo trukmę. „Renault Zoe“ įkrovimo ciklas prijungus prie buitinio lizdo (2,3 kW) trunka apie 25 valandas, prie 3,7 kW galios įkrovimo stotelės „Wallbox“ – apie 16 valandų, o prie 11 kW galios stotelės – tik 4,5 valandos. Naudojant 22 kW galios įkrovimo stotelę „Wallbox“, įkraunama iki 10 kartų greičiau, įkrovimo laikas sutrumpėja iki maždaug 2,5 valandos. Atkreipkite dėmesį į tai, kad mūsų įprasti buitiniai lizdai nėra pritaikyti elektros energijos kiekiams, kurie reikalingi elektrinėms ir hibridinėms transporto priemonėms įkrauti. Nors ir įmanoma įkrauti transporto priemones iš lizdų, tai turėtų daroma tik kraštiniu atveju. „efuturo“ įkrovimo stotelė „Wallbox“ yra nesudėtingos konstrukcijos, todėl išvengsite nemalonių staigmenos gavę savo elektriko sąskaitą. Jūsų elektrikai įmontuoti komponentai puikiai žinomi. Itin brangus B tipo RCD liekamosios srovės įtaisas jau integruotas į „efuturo“ įkrovimo stotelę „Wallbox“. Jis garantuoja aukščiausią saugos lygį, be to, o specialistui nereikia papildomai montuoti automatinio jungiklio išorinėje skirstomojoje spintoje.

Charakteristikos

Apsauginis įtaisas:	B tipo RCD
Apsaugos klasė:	IP 55
DC liekamosios srovės aptikimo įtaisas:	Taip
Darbinė temperatūra:	nuo - 40 °C iki + 45 °C
Elektros skaitiklis:	Taip
Kištukas įkrovimo stotelės pusėje:	2 tipas
Korpuso matmenys (aukštis x plotis x gylis):	199 x 326 x 132 mm
Modelis – „efuturo“:	„efuturo“ įkrovimo stotelė „Wallbox“ su 2 tipo lizdu, 1 fazės, iki 3,7 kW, 16 A, 230 V, įkrovimo režimas – Mode 3, be RFID prieigos kontrolės modulio, su elektros skaitikliu
Montavimo variantai:	Montavimas prie sienos arba ant stovo
Norma:	IEC 61851
Pakuotės aukštis, mm:	195
Pakuotės ilgis, mm:	400
Pakuotės plotis, mm:	275
Poravimosi ciklai:	iki 10 000
Prieigos apsauga:	be
RFID:	Ne
Ryšys:	(IEC 61851): Mode 3
Sertifikavimas:	TÜV, CE, RoHS
Spalva:	juoda
Srovės stiprumas amperais (A):	maks. 16 amperai (1 fazė)
išplečiamas naudojant stovą:	Taip
Įkrovimo galia:	iki 3,7 kW
Įkrovimo režimas:	įkrovimo režimas – Mode 3
Įtampa:	230 V AC