



## „efuturo“ įkrovimo stotelė „Wallbox“ su 2 tipo lizdu, 1 fazės, iki 7,4 kW, 32 A, 230 V, įkrovimo režimas – Mode 3, su RFID prieigos kontrolės moduliu, be elektros skaitiklio

Prekės Nr.: 117.7577  
EAN: 4042146865170  
Speciali Kaina: 1 097,50 € \*

### Aprašymas

- įkrovimo stotelė skirta montuoti prie sienos arba ant stovo pagal IEC61851
- elektrinėms ir hibridinėms transporto priemonėms
- su 2 tipo lizdu (IEC 62196-2)
- įkrovimo galia iki 7,4 kW
- 32 A (vienos fazės)
- 230 V
- įkrovimo režimas – Mode 3
- liekamosios srovės įtaisas RCD, B tipo
- RFID prieigos kontrolės modulis
- su apsaugos nuo perkaitimo funkcija
- patikrintas TÜV, pažymėtas CE ženklų ir sertifikuotas pagal RoHS direktyvą

„efuturo“ įkrovimo stotelė „Wallbox“ yra kompaktiško dizaino, mažai vietos užimanti elektrinių ir hibridinių transporto priemonių įkrovimo stotelė. Naudojantis integruotu skystųjų kristalų (LED) ekranu įkrovimo stotelę „Wallbox“ patogiai valdyti, be to, jame pateikiama informacija apie įkrovimo būseną ar galimi klaidų pranešimai. Įkrovimo stotelėje „Wallbox“ įmontuotas B tipo liekamosios srovės įtaisas RCD, todėl ji atitinka aukščiausius saugos standartus. Dėl aukštos kokybės plastikinio korpuso „efuturo“ įkrovimo stotelė „Wallbox“ gali būti saugiai naudojama ir patalpose, ir lauke. Integruotas 2 tipo lizdas leidžia naudojant jūsų asmeninį 2 tipo įkrovimo kabelį greitai ir paprastai sujungti įkrovimo stotelę „Wallbox“ ir jūsų elektrinę ar hibridinę transporto priemonę. Integruotas RDA kortelių skaitytuvas užkerta kelią tam, kad įkrovimo stotelę „Wallbox“ naudotųsi pašaliniai asmenys. Paprasčiausiai komplekte esančią RFID kortelę pridėkite prie įkrovimo stotelės „Wallbox“. Įkrovimo procesas suaktyvinamas tik atlikus šį autentiškumo patvirtinimą, kai įkrovimo stotelė „Wallbox“ užmezga ryšį su transporto priemone. Įrengę „efuturo“ įkrovimo stotelę „Wallbox“, paverskite savo garažą arba klientų automobilių stovėjimo aikštelę asmenine elektrinių ir hibridinių transporto priemonių degaline. Pasirinktinai įsigyjamas stovas papildomai papręš jūsų įkrovimo stotelės „Wallbox“ privalumus. „efuturo“ įkrovimo stotelė „Wallbox“ leidžia žymiai sutrumpinti įkrovimo trukmę. „Renault Zoe“ įkrovimo ciklas prijungus prie buitinio lizdo (2,3 kW) trunka apie 25 valandas, prie 3,7 kW galios įkrovimo stotelės „Wallbox“ – apie 16 valandų, o prie 11 kW galios stotelės – tik 4,5 valandos. Naudojant 22 kW galios įkrovimo stotelę „Wallbox“, įkraunama iki 10 kartų greičiau, įkrovimo laikas sutrumpėja iki maždaug 2,5 valandos. Atkreipkite dėmesį į tai, kad mūsų įprasti buitiniai lizdai nėra pritaikyti elektros energijos kiekiams, kurie reikalingi elektrinėms ir hibridinėms transporto priemonėms įkrauti. Nors ir įmanoma įkrauti transporto priemones iš lizdų, tai turėtų daroma tik kraštiniu atveju. „efuturo“ įkrovimo stotelė „Wallbox“ yra nesudėtingos konstrukcijos, todėl išvengsite nemalonių staigmenų gavę savo elektriko sąskaitą. Jūsų elektrikai įmontuoti komponentai puikiai žinomi. Itin brangus B tipo RCD liekamosios srovės įtaisas jau integruotas į „efuturo“ įkrovimo stotelę „Wallbox“. Jis garantuoja aukščiausią saugos lygį, be to, o specialistui nereikia papildomai montuoti automatinio jungiklio išorinėje skirstomojoje spintoje.

### Charakteristikos

|                                              |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apsauginis įtaisas:                          | B tipo RCD                                                                                                                                                                    |
| Apsaugos klasė:                              | IP 55                                                                                                                                                                         |
| DC liekamosios srovės aptikimo įtaisas:      | Taip                                                                                                                                                                          |
| Darbinė temperatūra:                         | nuo - 40 °C iki + 45 °C                                                                                                                                                       |
| Elektros skaitiklis:                         | Ne                                                                                                                                                                            |
| Kištukas įkrovimo stotelės pusėje:           | 2 tipas                                                                                                                                                                       |
| Korpuso matmenys (aukštis x plotis x gylis): | 199 x 326 x 132 mm                                                                                                                                                            |
| Modelis – „efuturo“:                         | „efuturo“ įkrovimo stotelė „Wallbox“ su 2 tipo lizdu, 1 fazės, iki 7,4 kW, 32 A, 230 V, įkrovimo režimas – Mode 3, su RFID prieigos kontrolės moduliu, be elektros skaitiklio |
| Montavimo variantai:                         | Montavimas prie sienos arba ant stovo                                                                                                                                         |
| Norma:                                       | IEC 61851                                                                                                                                                                     |
| Pakuotės aukštis, mm:                        | 202                                                                                                                                                                           |
| Pakuotės ilgis, mm:                          | 401                                                                                                                                                                           |
| Pakuotės plotis, mm:                         | 280                                                                                                                                                                           |
| Poravimosi ciklai:                           | iki 10 000                                                                                                                                                                    |
| Prieigos apsauga:                            | su                                                                                                                                                                            |
| RFID:                                        | Taip                                                                                                                                                                          |
| Ryšys:                                       | (IEC 61851): Mode 3                                                                                                                                                           |
| Sertifikavimas:                              | TÜV, CE, RoHS                                                                                                                                                                 |
| Spalva:                                      | juoda                                                                                                                                                                         |
| Srovės stiprumas amperais (A):               | maks. 32 amperai (1 fazė)                                                                                                                                                     |
| Išplečiamas naudojant stovą:                 | Taip                                                                                                                                                                          |
| Įkrovimo galia:                              | iki 7,4 kW                                                                                                                                                                    |
| Įkrovimo režimas:                            | įkrovimo režimas – Mode 3                                                                                                                                                     |
| Įtampa:                                      | 230 V AC                                                                                                                                                                      |

