

„efuturo“ mobilioji įkrovimo stotelė su 2 tipo įkrovimo kabeliu, 1 fazės, iki 3,7 kW, iki 16 A, 230 V, įkrovimo režimas – Mode 2, skystųjų kristalų (LCD) ekranas, kištukas su apsauginiu kontaktu (Schuko)

Prekės Nr.: 117.7615
EAN: 4042146865224
Speciali Kaina: 623,50 € *



Aprašymas

- mobilioji įkrovimo stotelė pagal EN 62752: 2016
- elektrinėms ir hibridinėms transporto priemonėms
- 2 tipas (IEC 62196-2)
- kištukas su apsauginiu kontaktu (Schuko)
- įkrovimo galia iki 3,7 kW
- iki 16 A (vienafazė)
- 230 V / 50 Hz
- įkrovimo režimas – Mode 2
- reguliuojamas srovės stipris amperais: 6, 8, 10, 15 arba 16 amperų
- liekamosios srovės įtaisas RCD, A tipo
- išankstinis įkrovimo laiko pasirinkimas
- įkrovimo pradžios laiko nustatymas
- su apsaugos nuo perkaitimo funkcija
- 1,30 metrų kabelio ilgis prieš korpusą
- 4,00 metrų kabelio ilgis po korpusu
- pažymėtas CE ženklu ir sertifikuotas pagal RoHS direktyvą

„efuturo“ mobilioji įkrovimo stotelė yra kompaktiško dizaino, mažai vietos užimanti elektrinių ir hibridinių transporto priemonių įkrovimo stotelė. Naudojantis integruotu skystųjų kristalų (LED) ekranu mobiliąją įkrovimo stotelę patogiai valdyti, be to, jame pateikiama informacija apie įkrovimo būseną ar galimi klaidų pranešimai. Naudojantis ekranu, srovės stipris gali būti nustatomas nuo 6 iki 16 A. Taip pat galima nustatyti įkrovimo proceso trukmę ir įkrovimo proceso pradžios delką. Taigi savo elektrinei ar hibridinei transporto priemonei įkrauti galite naudoti pigią naktinę elektros energiją, nesikeldami naktį prijungti transporto priemonės rankiniu būdu. Dėl aukštos kokybės plastikinio korpuso mobilioji įkrovimo stotelė gali būti saugiai naudojama ir patalpose, ir lauke. Naudojant ergonomiškos formos 2 tipo įkrovimo kištuką ir aukštos kokybės bei ilgaamžį kabelį, kurio bendras ilgis 5,50 metro, galima greitai ir patogiai sujungti mobiliąją įkrovimo stotelę su jūsų elektrine ar hibridine transporto priemone.

Mobilijai įkrovimo stotelei ir transporto priemonei užmezgus ryšį, po trumpo laiko pradedamas krauti transporto priemonės akumulatorius. Ji leidžia žymiai sutrumpinti įkrovimo trukmę. „Renault Zoe“ įkrovimo ciklas prijungus prie buitinio lizdo (2,3 kW) trunka apie 25 valandas, o prie 3,7 kW galios mobiliojo įkrovimo stotelės – apie 16 valandų.

Charakteristikos

Apsaugos klasė:	IP 65
DC liekamosios srovės aptikimo įtaisas:	Ne
Darbinė temperatūra:	nuo - 30 °C iki + 75 °C
Dažnis:	50
Elektros skaitiklis:	Ne
Kabelio forma:	tiesus
Kabelio ilgis m:	5,30 metro bendras ilgis
Kabelio skerspjūvis mm²:	3* 2,5 mm² + 1* 0,5 mm²
Kabelio spalva:	juoda
Kištukas tinklo pusėje:	kištukas su apsauginiu kontaktu (Schuko)
Kištukas transporto priemonės pusėje:	2 tipas
Korpuso matmenys (aukštis x plotis x gylis):	56 x 105 x 235 mm
Modelis – „efuturo“:	„efuturo“ mobilioji įkrovimo stotelė su 2 tipo įkrovimo kabeliu, 1 fazės, iki 3,7 kW, iki 16 A, 230 V, įkrovimo režimas – Mode 2, skystųjų kristalų (LCD) ekranas, kištukas su apsauginiu kontaktu (Schuko)
Norma:	EN 62752: 2016
Pakuotės aukštis, mm:	85
Pakuotės ilgis, mm:	408
Pakuotės plotis, mm:	383
Poravimosi ciklai:	iki 10 000
Prieigos apsauga:	be
Reguliuojamas įkrovimo laikas:	Taip
Ryšys:	(IEC 61851-1): Mode 2
Sertifikavimas:	CE, RoHS
Srovės stiprumas amperais (A):	maks. 16 amperai (1 fazė)
Tinklo kištukas:	Kištukas su apsauginiu kontaktu, apsaugos laipsnis iki IP21 imtinai (02)
Tinklo įtampos kištukas:	230
Vertės amperais nustatymas:	Taip
Įkrovimo galia:	iki 3,7 kW
Įkrovimo proceso pradžios delsa:	Taip
Įkrovimo režimas:	įkrovimo režimas – Mode 2
Įtampa:	230 V / 50 Hz

