



3/8" izoliuotas dinamometrinis raktas, 10–50 Nm

Prekės Nr.: 118.3850

EAN: 4042146873267

Rekomenduojama mažmeninė kaina: 703,16 € *

Aprašymas

- Izoliacija padengta nardinant pagal IEC 60900
- pritaikyta darbams esant AC 1000 V ir DC 1500 V įtampai
- Įjungimo tikslumas:
- pakartojamumas ir tikslumas per ne mažesnę kaip 5000 apkrovos ciklų skaičių
- pritaikyta kontroliuojamam dešiniajam užveržimui
- Kairinio užveržimo fiksatorius - neapribotas atsukimo momentas be sukimo momento nustatymo funkcijos
- Skalė su padalomis (Nm) tiksliam reguliavimui
- pro didelį langelį galima geriausiai nuskaityti rodomas vertes
- aiškiai girdimas ir jaučiamas signalas, kai naudojant spartųjį suveržimą užtikrinama sukimo momento vertė
- su patvariu 30 briaunų terkšlės mechanizmu
- Spartus ir saugus sukimo momento reguliavimas sukanč rankenėlę
- Keturbriaunis pavarinis antgalis DIN 3120 / ISO 1174 su rutuliniu fiksatoriumi
- pavienis patikimai produktą identifikuojantis serijos numeris
- įskaitant kalibravimo atitikties sertifikatą pagal DIN EN ISO 6789:2017(E) – atsižvelgiant į nacionalinius standartus

Charakteristikos

Gražinimas negalimas:	Taip
Keturbriaunė pavara coliais:	3/8"
Konstrukcijos rūšis:	keltuvas su viena svirtimi
Medžiaga 1:	Kokybiškas chromo vanadžio plienas
Naudojimo sritis NM:	10-50
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Pakuotės turinys:	1
Svoris gramais:	970
Įrankio laikiklio sukimo momentas:	Terkšlė

