



Automatinis apsauginis suvirintojo šalmas, liepsną vaizduojantis dizainas

Prekės Nr.: 310.0155
EAN: 4042146877678
Speciali Kaina: 54,50 € *

Aprašymas

- automatinis stebėjimo stiklo perjungimas iš šviesaus į tamsų stiklą, kai atsiranda elektrinis lankas
- naudojamos kokybiškos saulės baterijos, todėl nuo šių baterijų keisti nebūtina
- sumontuoti jautrumo ir stebėjimo stiklo perjungimo iš šviesaus į tamsų stiklą delsos jutikliai, jeigu dirbant naudojama ypač stipri elektros srovė
- Numatyta galimybė iš virinimo prikabinamosiomis siūlėmis režimo greitai perjungti taškinio virinimo režimą
- Gražinimo traukmės perjungiklis
- patvari reguliuojama fiksavimo juosta
- visiška kaklo apsauga
- Apsaugos lygis 9–13
- Veido apsauga pagal EN 175 / akių apsauga pagal EN379 1/1/1/2

Charakteristikos

Aukštis H:	220
Bendras ilgis L mm:	295
Darbinė temperatūra:	-5°C iki + 55°C
Langelis:	92 x 42 mm
Maitinimo srovė:	per saulės elementus
Matmenys kasetė:	110 x 90 x 9 mm
Pakuotės turinys:	1
Perjungimo reakcijos laikas 1:	1/25.000 s
Perjungimo reakcijos laikas 3:	0,2–0,8 s delsa (nustatoma)
Plotis B:	200
Sandėlio temperatūra:	-20°C iki + 70°C
Spalvos pasirinkimas 1:	bepakopis reguliavimas iš DIN 9-13
Spalvos pasirinkimas 2:	Standartiniai šviesos nustatymai DIN 4
Svoris gramais:	480
UV/IR apsauga:	pagal EN169 / iki DIN 16

