



## Skaitmeninis multimetras, įskaitant bandiklio antgalius su integruota apsauga nuo elektros smūgio

Prekės Nr.: 117.0215  
 EAN: 4042146958513  
 Speciali Kaina: 119,50 € \*



V~	▶ 6 V - 750 V
A~	▶ 60 mA - 20 A
V...	▶ 600 mV - 1000 V
A...	▶ 60 mA - 20 A
Ω	▶ 600 Ω - 60 MΩ
F	▶ 600 mA/1000V (32x6 mm)
	▶ 20 A/1000 V (38x10 mm)



## Aprašymas

- specialiai sukurtas aukštos kokybės multimetras su integruota apsauga nuo smūgių, skirtas hibridinėms transporto priemonėms
- ypač patikimas CATIII (1000 V), CATIV (600 V)
- su papildoma sūkių dažnio matavimo funkcija
- skystųjų kristalų ekranas su skaitmeniniu rodimu
- centrinis sukamasis jungiklis
- su automatinio srities pasirinkimu
- didelis skystųjų kristalų ekranas su didelio ryškumo rodimu ir fono apšvietimu
- su integruotu keramikiniu saugikliu 1000 V (600 mA) – 32 x 6 mm elektros grandinėms apsaugoti
- su integruotu keramikiniu saugikliu 1000 V (20 A) – 38 x 10 mm elektros grandinėms apsaugoti
- įskaitant matavimo laidų rinkinį su bandiklio antgaliais, krododilinius gnybtus ir temperatūros matavimo zoną
- su įjungėju / išjungėju
- atlenkiama kojelė
- patvarus plastiko korpusas
- praktišrame krepšyje

## Funkcijos:

- Nuolatinės ir kintamosios įtampos matavimas
- Nuolatinės ir kintamosios srovės matavimas
- Varžos matavimas
- Išlaikymo trukmė
- Diodų patikra (garsiniu signalu)
- Sūkių dažnio matavimas
- Temperatūrinis automatinis išjungiklis
- Dažnio matavimas

## Charakteristikos

<b>Apsauga S1 (silpna srovė):</b>	1000 V (600 mA) - 32 x 6 mm
<b>Apsauga S2 (srovės matavimo įvorė):</b>	1000 V (20 A) - 38 x 10 mm
<b>Baterija gali būti pakartotinai įkraunama:</b>	Ne
<b>Baterijos rūšis:</b>	9V
<b>Baterijos sudėtis:</b>	Cinko-anglies
<b>Baterijos svorio klasė:</b>	03 klasė (31–50 g)
<b>Baterijos svoris [kg]:</b>	0.047
<b>Darbinė temperatūra:</b>	0° iki +40° C (32° iki 104° F)
<b>Dažnio matavimas:</b>	9.999 Hz - 9.999 MHz
<b>Grąžinimas negalimas:</b>	Taip
<b>Gylis mm:</b>	61
<b>Ilgis mm:</b>	192
<b>Kintama srovė:</b>	60 mA - 20 A
<b>Kintama įtampa:</b>	6 V -750
<b>Maitinimo srovė:</b>	9V elementų baterija
<b>Pakuotės aukštis, mm:</b>	90
<b>Pakuotės ilgis, mm:</b>	205
<b>Pakuotės plotis, mm:</b>	225
<b>Pakuotės turinys:</b>	1
<b>Pastovi srovė:</b>	60 mA - 20 A
<b>Pastovi įtampa:</b>	600 mV - 1000
<b>Plotis mm:</b>	92
<b>Reikalingų baterijų skaičius:</b>	1
<b>Rodmuo:</b>	skaitmeninis
<b>Sandėlio temperatūra:</b>	-10° iki +50° C (14° iki 122° F)
<b>Su baterija:</b>	Taip
<b>Su ličio baterija:</b>	Ne
<b>Svoris gramais:</b>	430
<b>Temperatūra ir matavimo tikslumas:</b>	23° C ± 5° C
<b>Temperatūros matavimas:</b>	-20° iki +1000° C (-4° iki 1832° F)
<b>Uždarymo kampas:</b>	4, 5, 6, 8 cilindrai
<b>Vaizdo įrašų nuorodų turinys:</b>	<a href="https://youtu.be/FDXrRhWT9lc" target="_blank">Video</a>
<b>Varžos matavimas:</b>	600 Ohm - 60 MOhm
<b>Įtampa (V):</b>	9



