



Stabdžių priežiūros įrenginys KS20, 20 l

Prekės Nr.: 160.0705

EAN: 4042146271377

Rekomenduojama mažmeninė kaina: 3 168,49 € *

Aprašymas

- mobilus stabdžių priežiūros prietaisas
- Pritaikyta naudoti vienam žmogui
- labai geras ir naudotojui patogus apdirbimas
- integruotas seno stabdžių skysčio išsiurbimas
- Užkerta kelią ABS sistemos pažeidimams
- Darbas tik su gamyklinėmis talpyklomis iki 20 litrų
- Nereikia perpilti stabdžių skysčio
- beslėgis atjungimas automobilyje
- pulsuojančią skysčio srautui užtikrinamas net ir mažiausių oro burbuliukų pašalinimas iš stabdžių sistemos
- greitas, švarus ir aplinkai nekenkiantis darbas
- Priekinėje prietaiso dalyje yra slėgio reguliatorius ir analoginis slėgio indikatorius
- automatinis galutinis atjungimus ištuštėjus talpyklai
- keičiant talpyklą iš prietaiso nereikia pašalinti oro
- rankinis svirtinis įjungimo ir išjungimo jungiklis
- įsk. pagerintą siurbimo žarną su universaliu kūginiu elementu originaliai talpyklai ir europiniu adapteriu E20
- netinka naudoti mineralinei alyvai
- Plieninis korpusas

Charakteristikos

Darbinis slėgis:	apie 0,4-3,5
Darbinė įtampa:	230 V
Dažnis:	50
Išmatavimai:	1000 x 400 x 400 mm
Medžiaga 1:	Plienas
Naudojimas:	Reifenbetriebe, Tankstellen, kleine Kfz-Werkstätten
Pakuotės aukštis, mm:	420
Pakuotės ilgis, mm:	1050
Pakuotės plotis, mm:	440
Pakuotės turinys:	1
Priedai:	su guminių kūginių elementų kompletu ir euroadapteriu E20
Pripildymo žarnos ilgis:	3.5
Svoris gramais:	20000
Tinklo kištukas:	Kištukas su apsauginiu kontaktu, apsaugos laipsnis iki IP21 imtinai (02)
Tinklo įtampos kištukas:	230
didž. taros dydis:	20 l

