

Mažasis izoliuotasis dinamometrinis raktas su perjungiamąja terkšline galvute

Prekės Nr.: 117.1400
EAN: 4042146306925
Speciali Kaina: 704,50 € *



Aprašymas

- Izoliacija padengta nardinant pagal IEC 60900
- pritaikyta darbams esant AC 1000 V ir DC 1500 V įtampai
- Įjungimo tikslumas:
- pakartojamumas ir tikslumas per ne mažesnę kaip 5000 apkrovos ciklų skaičių
- pritaikyta kontroliuojamam dešiniajam užveržimui
- Kairinio užveržimo fiksatorius - neapribotas atsukimo momentas be sukimo momento nustatymo funkcijos
- aiškiai girdimas ir jaučiamas signalas, kai naudojant spartųjį suveržimą užtikrinama sukimo momento vertė
- su patvariu 30 briaunų terkšlės mechanizmu
- ergonomiškos formos rankena patikimam sukimo momento perdavimui
- Keturbriaunis pavarinis antgalis DIN 3120 / ISO 1174 su rutuliniu fiksatoriumi
- pavienis patikimai produktą identifikuojantis serijos numeris
- įskaitant kalibravimo atitikties sertifikatą pagal DIN EN ISO 6789:2017(E) – atsižvelgiant į nacionalinius standartus

Charakteristikos

Aukštis H:	41.0
Bendras ilgis L mm:	200.0
Dantis:	30
Funkcijų atributai 1:	perjungiamas
Gražinimas negalimas:	Taip
Izoliacija:	Panardinimo izoliacija pagal DIN EN 60900
Keturbriaunė pavara coliais:	1/4"
Konstrukcijos rūšis:	keltuvas su viena svirtimi
Naudojimo sritis NM:	2-10
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017, IEC 60900
Pakuotės aukštis, mm:	56
Pakuotės ilgis, mm:	258
Pakuotės plotis, mm:	118
Pakuotės turinys:	1
Patikros sertifikatas:	1000V
Rankena:	nuo panardinimo izoliuota rankena
Rodmuo:	Skalė (mechaninė)
Skersmuo D:	40.0
Svoris gramais:	400
Įjungimo tikslumas:	+/-4%
Įrankio laikiklio sukimo momentas:	Terkšlė

