

Dviejų polių įtampos aptiktuvas su apsaugine izoliacija, 12-1000 V

Prekės Nr.: 117.1503

EAN: 4042146329108

Speciali Kaina: 208,00 € *



Aprašymas

- patvirtintas ir leistas naudoti pagal galiojančius tarptautinius standartus
- izoliacija atitinka IEC IEN 61243-3 (DIN VDE 0682-401) reikalavimus
- įtampos klasė B
- Šviesos diodų indikatorius pateikia pastoviosios ar kintamosios įtampos rodmenį
- Magnetinio lauko ir fazės indikacija rodoma skystųjų kristalų ekrane
- vieno poliaus išorinio laidininko (fazės) patikra
- Magnetinio lauko patikra
- Poliškumo patikra
- numatytas apsauginio 30 mA srovės nuotėkio išjungiklio suveikimas
- su vibracijos avariniu signalu

Charakteristikos

| | |
|-----------------------------|---|
| AC įtampos ribos: | 12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V |
| Apsaugos klasė: | IP64 |
| DC įtampos ribos: | 12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V |
| Dažnis: | 0 - 500 Hz |
| Gražinimas negalimas: | Taip |
| Leistina įsijungimo trukmė: | 30 s |
| Norma: | IEC IEN 61243-3 |
| Pakuotės aukštis, mm: | 68 |
| Pakuotės ilgis, mm: | 361 |
| Pakuotės plotis, mm: | 107 |
| Pakuotės turinys: | 1 |
| Patikros sertifikatas: | GS |
| Rodmenų pakopa: | 12 - 1000 V |
| Rodmuo: | LED/LCD |
| Srovės naudojimas: | 200 mA |
| Svoris gramais: | 210 |

