



Izoliuotasis dinamometrinis raktas su perjungiamąja terkšline galvute

Prekės Nr.: 117.3810
EAN: 4042146324615
Speciali Kaina: 704,50 € *

Aprašymas

- Izoliacija padengta nardinant pagal IEC 60900
- pritaikyta darbams esant AC 1000 V ir DC 1500 V (tampai)
- Įjungimo tikslumas:
- pakartojamumas ir tikslumas per ne mažesnę kaip 5000 apkrivos ciklų skaičių
- pritaikyta kontroliuojamam dešiniajam užveržimui
- Kairinio užveržimo fiksatorius - neapribotas atsukimo momentas be sukimo momento nustatymo funkcijos
- Skalė su padalomis (Nm) tiksliam reguliavimui
- pro didelę langelį galima geriausiai nuskaityti rodomas vertes
- aiškiai girdimas ir jaučiamas signalas, kai naudojant spartųjį suveržimą užtikrinama sukimo momento vertė
- su patvariu 30 briaunų terkšlės mechanizmu
- Spartus ir saugus sukimo momento reguliavimas sukant rankenėlę
- Keturbriaunis pavarinis antgalis DIN 3120 / ISO 1174 su rutuliniu fiksatoriumi
- pavienis patikimai produktą identifikuojantis serijos numeris
- įskaitant kalibravimo atitikties sertifikatą pagal DIN EN ISO 6789:2017(E) – atsižvelgiant į nacionalinius standartus

Charakteristikos

| | |
|---|--|
| Aukštis H: | 51.0 |
| Bendras ilgis L mm: | 370.0 |
| Dantis: | 30 |
| Funkcijų atributai 1: | perjungiamas |
| Gražinimas negalimas: | Taip |
| Izoliacija: | Panardinimo izoliacija pagal DIN EN 60900 |
| Keturbriaunė pavara coliais: | 3/8" |
| Konstrukcijos rūšis: | keltuvus su viena svirtimi |
| Naudojimo sritis NM: | 5-50 |
| Norma: | DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900, DIN EN ISO 6789-1:2017(E) |
| Pakuotės aukštis, mm: | 56 |
| Pakuotės ilgis, mm: | 389 |
| Pakuotės plotis, mm: | 138 |
| Pakuotės turinys: | 1 |
| Patikros sertifikatas: | 1000V |
| Rankena: | nuo panardinimo izoliuota rankena |
| Rodmuo: | Skalė (mechaninė) |
| Svoris gramais: | 1070 |
| Įjungimo tikslumas: | +/-4% |
| Įrankio laikiklio sukimo momentas: | Terkšlė |

