



Torsiono sukimo momento ribotuvo ilgintuvas

Prekės Nr.: 515.1064

EAN: 4042146193570

Speciali Kaina: 29,00 € *

Aprašymas

- pirmiausia skirtas pirminiam ratų varžtų ir veržlių įveržimui smūginiais suktuvais
- automatinis išjungimo įtaisas apsaugo nuo ratlankių ir varžtų pažeidimo
- smūginių suktuvų greitis ribojamas naudojant dinamometrinio rakto tikslumą
- išsklaido per didelį sukimo momentą ir apriboja atsižvelgiant į atitinkamą sukimo momentą
- Keturbriaunis pavarinis antgalis pagal DIN 3121 / ISO 1174 su grioveliu rutuliukui
- apgaubiamasis keturbriaunis pavarinis antgalis pagal DIN 3120 / ISO 1174
- darbui su mašinomis
- siekiant pagerinti matomumą dažoma atitinkama spalva
- chromo molibdeno lydinys

Charakteristikos

Funkcijų atributai 1:	Sukimas
Ilgis mm:	195.0
Keturbriaunio lizdas coliais:	1/2
Keturbriaunė pavara coliais:	1/2"
Medžiaga 1:	Kokybiškas chromo - vanadžio plienas
Naudojimo sritis bendra:	skirta priveržimo kontrolei
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN 3121
Pakuotės aukštis, mm:	30
Pakuotės ilgis, mm:	222
Pakuotės plotis, mm:	39
Pakuotės turinys:	1
Skersmuo mm:	25,0
Spalva:	raudona
Svoris gramais:	270
didž. slėgio jėga Nm:	120

