

1/2" nuimama galinė galvutė sukimo momentą ribojančiam įrankiui, 17mmx95Nm

Prekės Nr.: 515.1473

EAN: 4042146586914

Speciali Kaina: 43,00 € *



Aprašymas

- pirmiausia skirtas pirminiam ratų varžtų ir veržlių įveržimui smūginiais suktuvais
- automatinis išjungimo įtaisas apsaugo nuo ratlankių ir varžtų pažeidimo
- smūginių suktuvų greitis ribojamas naudojant dinamometrinio rakto tikslumą
- išsklaido per didelį sukimo momentą ir apriboja atsižvelgiant į atitinkamą sukimo momentą
- Keturbriaunis pavarinis antgalis pagal DIN 3121 / ISO 1174 su grioveliu rutuliukui
- darbu su mašinomis
- siekiant pagerinti matomumą dažoma atitinkama spalva
- chromo molibdeno lydinys

Taikymo sritis / skirtas: Opel, Renault

Charakteristikos

Funkcijų atributai 1:	Sukimas
Ilgis mm:	220.0
Keturbriaunio lizdas coliais:	1/2
Keturbriaunė pavara coliais:	1/2"
Medžiaga 1:	Kokybiškas chromo - vanadžio plienas
Naudojimo sritis bendra:	skirta priveržimo kontrolei
Norma:	ISO 1174, DIN 3121
Pakuotės aukštis, mm:	24
Pakuotės ilgis, mm:	223
Pakuotės plotis, mm:	31
Pakuotės turinys:	1
Rakto žiotys mm:	17,0
Skersmuo mm:	26,0
Spalva:	rusvai gelsva
Svoris gramais:	300
didž. slėgio jėga Nm:	95

