

**ERGOTORQUE®precision dinamometrinis raktas su perjungiamo terkšlės galvute**

Prekės Nr.: 516.1522  
EAN: 4042146228227  
Speciali Kaina: 157,00 € \*



## Aprašymas

- Įjungimo tikslumas: leidžiamoji nuokrypa
- pakartojamumas ir tikslumas per ne mažesnę kaip 5000 apkrovos ciklų skaičių
- pritaikyta kontroliuojamam dešiniajam užveržimui
- Kairinio užveržimo fiksatorius - neapribotas atsukimo momentas be sukimo momento nustatymo funkcijos
- Dviguboji skalė tiksliajam nustatymui (padalos vertės nurodytos Nm ir svarais jėgai)
- su smulkiai padalyta Nm mikrometro skale, skirta tiksliam reguliavimui
- didelis apžiūros langelis su didinamoju stiklu patogiam rodmenų nuskaitymui
- aiškiai girdimas ir jaučiamas signalas, kai naudojant spartųjį suveržimą užtikrinama sukimo momento vertė
- su patvariu 36 dantukų terkšlės mechanizmu
- su paspaudžiamu greitojo paleidimo mygtuku prie terkšlės galvutės
- Spartus ir saugus sukimo momento reguliavimas sukant rankenėlę
- saugus fiksavimo mechanizmas rankenoje
- ergonomiška ir patogi 2 komponentų rankena su paminkštinimu
- Keturbriaunis pavarinis antgalis pagal DIN 3120 - ISO 1174 su rutuliniu fiksatoriumi
- pavienis patikimai produktą identifikuojantis serijos numeris
- įskaitant kalibravimo atitikties sertifikatą pagal DIN EN ISO 6789:2017(E) – atsižvelgiant į nacionalinius standartus

## Charakteristikos

<b>Aukštis H:</b>	23.0
<b>Bendras ilgis L mm:</b>	350.0
<b>Dalijimas Nm:</b>	0.25
<b>Dantis:</b>	36
<b>Funkcijų atributai 1:</b>	su Quick Lock blokatoriumi
<b>Gražinimas negalimas:</b>	Taip
<b>Keturbriaunė pavara coliais:</b>	3/8"
<b>Konstrukcijos rūšis:</b>	keltuvas su viena svirtimi
<b>Naudojimo sritis Lbf-ft:</b>	4 - 37
<b>Naudojimo sritis NM:</b>	10-50
<b>Norma:</b>	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
<b>Pakuotės aukštis, mm:</b>	55
<b>Pakuotės ilgis, mm:</b>	391
<b>Pakuotės plotis, mm:</b>	49
<b>Pakuotės turinys:</b>	1
<b>Rankena:</b>	2 komponentų rankena
<b>Rodmuo:</b>	Skalė (mechaninė)
<b>Skersmuo D:</b>	45.0
<b>Svoris gramais:</b>	610
<b>Įjungimo tikslumas:</b>	+/-3%
<b>Įrankio laikiklio sukimo momentas:</b>	Terkšlė

