

**ERGOTORQUE®precision dinamometrinis
raktas su perjungiamo terkslės galvute**

Prekės Nr.: 516.1532
EAN: 4042146228234
Speciali Kaina: 157,00 € *



Aprašymas

- Įjungimo tikslumas: leidžiamoji nuokrypa
- pakartojamumas ir tikslumas per ne mažesnę kaip 5000 apkrovos ciklų skaičių
- pritaikyta kontroliuojamam dešiniajam užveržimui
- Kairinio užveržimo fiksatorius - neapribotas atsukimo momentas be sukimo momento nustatymo funkcijos
- Dviguboji skalė tiksliajam nustatymui (padalos vertės nurodytos Nm ir svarais jėgai)
- su smulkiai padalyta Nm mikrometro skale, skirta tiksliam reguliavimui
- didelis apžiūros langelis su didinamuoju stiklu patogiam rodmenų nuskaitymui
- aiškiai girdimas ir jaučiamas signalas, kai naudojant spartųjį suveržimą užtikrinama sukimo momento vertė
- su patvariu 36 dantukų terkšlės mechanizmu
- su paspaudžiamu greitojo paleidimo mygtuku prie terkšlės galvutės
- Spartus ir saugus sukimo momento reguliavimas sukanč rankenėlę
- saugus fiksavimo mechanizmas rankenoje
- ergonomiška ir patogi 2 komponentų rankena su paminkštinimu
- Keturbriaunis pavarinis antgalis pagal DIN 3120 - ISO 1174 su rutuliniu fiksatoriumi
- pavienis patikimai produktą identifikuojantis serijos numeris
- įskaitant kalibravimo atitikties sertifikatą pagal DIN EN ISO 6789:2017(E) – atsižvelgiant į nacionalinius standartus

Charakteristikos

Aukštis H:	23.0
Bendras ilgis L mm:	412.0
Dalijimas Nm:	0.5
Dantis:	36
Funkcijų atributai 1:	su Quick Lock blokatoriumi
Gražinimas negalimas:	Taip
Keturbriaunė pavana coliais:	1/2"
Konstrukcijos rūšis:	keltuvas su viena svirtimi
Naudojimo sritis Lbf-ft:	8 - 75
Naudojimo sritis NM:	20-100
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Pakuotės aukštis, mm:	70
Pakuotės ilgis, mm:	432
Pakuotės plotis, mm:	60
Pakuotės turinys:	1
Rankena:	2 komponentų rankena
Rodmuo:	Skalė (mechaninė)
Skersmuo D:	45.0
Svoris gramais:	910
Įjungimo tikslumas:	+/-3%
Įrankio laikiklio sukimo momentas:	Terkšlė

