

**ERGOTORQUE®precision dinamometriniis
raktas su uždedamu įrankio laikikliu**

Prekės Nr.: 516.1622
EAN: 4042146231319
Speciali Kaina: 137,50 € *



Aprašymas

- Įjungimo tikslumas: leidžiamoji nuokrypa
- pakartojamumas ir tikslumas per ne mažesnę kaip 5000 apkrovos ciklų skaičių
- skirta kairiajam ir dešiniajam kontroliuojamam užveržimui
- Dviguboji skalė tiksliajam nustatymui (padalos vertės nurodytos Nm ir svarais jėgai)
- su smulkiai padalyta Nm mikrometro skale, skirta tiksliam reguliavimui
- didelis apžiūros langelis su didinamuoju stiklu patogiam rodmenų nuskaitymui
- aiškiai girdimas ir jaučiamas signalas, kai naudojant spartųjį suveržimą užtikrinama sukimo momento vertė
- Spartus ir saugus sukimo momento reguliavimas sukant rankenėlę
- saugus fiksavimo mechanizmas rankenoje
- ergonomiška ir patogi 2 komponentų rankena su paminkštinimu
- su kištukine jungtimi nuimamiems įrankiams 9x12 ar 14x18 pritvirtinti
- pavienis patikimai produktą identifikuojantis serijos numeris
- įskaitant kalibravimo atitikties sertifikatą pagal DIN EN ISO 6789:2017(E) – atsižvelgiant į nacionalinius standartus

Charakteristikos

Bendras ilgis L mm:	335.0
Dalijimas Nm:	0.25
Gražinimas negalimas:	Taip
Jėgos peties ilgis Lk mm:	295,0
Konstrukcijos rūšis:	keltuvas su viena svirtimi
Laikiklis mm:	9x12
Medžiaga 1:	Kokybiškas chromo vanadžio plienas
Naudojimo sritis Lbf-ft:	4 - 37
Naudojimo sritis NM:	10-50
Norma:	DIN EN ISO 6789-1:2017
Pakuotės aukštis, mm:	55
Pakuotės ilgis, mm:	351
Pakuotės plotis, mm:	49
Pakuotės turinys:	1
Profilis1:	Lygiakampis lizdas
Rankena:	2 komponentų rankena
Rodmuo:	Skalė (mechaninė)
Sk mm:	17,5
Svoris gramais:	450
Įjungimo tikslumas:	+/-3%
Įrankio laikiklio sukimo momentas:	Keičiami įrankiai

