



ESD dinamometrinis suktuvas su mikrometrine skale

Prekės Nr.: 516.3210
EAN: 4042146284193
Speciali Kaina: 385,50 € *

Aprašymas

- Ijungimo tikslumas: leidžiamoji nuokrypa
- pakartojamumas ir tikslumas per ne mažesnę kaip 5000 apkrovos ciklų skaičių
- pritaikyta kontroliuojamam dešiniajam užveržimui
- su tikslia atsuktuvo slėgio spyruokle
- juntamas sukimosi momentas dėl spragtelėjimo
- užtikrinama, kad nustatyta vertė nebūtų viršijama
- su padalinta Nm mikrometro skale, skirta smulkiam ir tiksliam nustatymui
- ergonomiškos formos rankena patikimam sukimo momento perdavimui
- Vidinis šešiabriaunis lizdas pagal DIN 3126 – E 6,3
- apsauga nuo elektrostatinė krūvių
- lengva konstrukcija dėl aliuminio rankenų
- pavienis patikimai produktą identifikuojantis serijos numeris
- įskaitant kalibravimo atitikties sertifikatą pagal DIN EN ISO 6789:2017(E) – atsižvelgiant į nacionalinius standartus

Charakteristikos

Bendras ilgis L1 mm:	111.0
Dalijimas cNm:	0.1
Dalinis ilgis L2 mm:	26.0
Funkcijų atributai 1:	nukreipiantis srovę ESD
Gražinimas negalimas:	Taip
Konstrukcijos rūšis:	Suktuvas
Matavimo sritis cNm:	1-15
Norma:	DIN 3126 - E 6,3, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Pakuotės aukštis, mm:	36
Pakuotės ilgis, mm:	134
Pakuotės plotis, mm:	35
Rodmuo:	Skalė (mechaninė)
Skersmuo D1:	16.0
Skersmuo D2:	10.0
Svoris gramais:	60
Ijungimo tikslumas:	+/-6%
Įrankio laikiklio sukimo momentas:	Antgalis
Šešiakampis lizdas coliais:	1/4
Šešiakampis lizdas mm:	6,3



