



1/4" mažas dinamometrinis raktas, 3–15 Nm

Prekės Nr.: 516.3280

EAN: 4042146284667

Speciali Kaina: 315,00 € *

Aprašymas

- Įjungimo tikslumas: leidžiamoji nuokrypa
- pakartojamumas ir tikslumas per ne mažesnę kaip 5000 apkrovos ciklų skaičių
- pritaikyta kontroliuojamam dešiniajam užveržimui
- Kairinio užveržimo fiksatorius - neapribotas atsukimo momentas be sukimo momento nustatymo funkcijos
- aiškiai girdimas ir jaučiamas signalas, kai naudojant spartųjį suveržimą užtikrinama sukimo momento vertė
- su smulkiai dantytu 72 dantukų terkšlės mechanizmu
- su paspaudžiamu greitojo paleidimo mygtuku prie terkšlės galvutės
- ergonomiškos formos rankena patikimam sukimo momento perdavimui
- Keturbriaunis pavarinis antgalis pagal DIN 3120 - ISO 1174 su rutuliniu fiksatoriumi
- pavienis patikimai produktą identifikuojantis serijos numeris
- įskaitant kalibravimo atitikties sertifikatą pagal DIN EN ISO 6789:2017(E) – atsižvelgiant į nacionalinius standartus

Charakteristikos

Atgalinio lenkimo kampas:	5°
Bendras ilgis L mm:	170.0
Dalijimas Nm:	0.5
Dantis:	72
Gražinimas negalimas:	Taip
Keturbriaunė pavara coliais:	1/4"
Konstrukcijos rūšis:	keltuvas su viena svirtimi
Laikiklis mm:	6,3 mm
Matavimo sritis Nm:	3 - 15
Naudojimo sritis NM:	3-15
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Pakuotės aukštis, mm:	32
Pakuotės ilgis, mm:	173
Pakuotės plotis, mm:	31
Rodmuo:	be
Skersmuo D:	18.0
Svoris gramais:	190
Įjungimo tikslumas:	+/-3%
Įrankio laikiklio sukimo momentas:	Terkšlė



