

Trumpos eigos dinamometrinis raktas su prakišamu keturbriauniu elementu

Prekės Nr.: 516.3510
EAN: 4042146284391
Speciali Kaina: 315,00 € *



Aprašymas

- Įjungimo tikslumas: leidžiamoji nuokrypa
- pakartojamumas ir tikslumas per ne mažesnę kaip 5000 apkravos ciklų skaičių
- skirta kairiajam ir dešiniajam kontroliuojamam užveržimui
- Poveikio krypties keitimas atliekamas perstatant pavarinį antgalį
- Keturių matavimo vienetų skalė – Nm, Kg•fm, lbf•in ir lbf•ft tiksliam reguliavimui
- aiškiai girdimas ir jaučiamas signalas, kai naudojant spartųjį suveržimą užtikrinama sukimo momento vertė
- Sukimo momentas nustatomas sukant rankenėlės mechanizmą
- patikima blokavimo galimybė
- ergonomiška ir patogi sukama rankena
- Keturbriaunis pavarinis antgalis DIN 3120 / ISO 1174 su rutuliniu fiksatoriumi
- pavienis patikimai produktą identifikuojantis serijos numeris
- įskaitant kalibravimo atitikties sertifikatą pagal DIN EN ISO 6789:2017(E) – atsižvelgiant į nacionalinius standartus

Charakteristikos

Bendras ilgis L mm:	300.0
Dalijimas Nm:	0.5
Dalijimas lbf•ft:	0.5
Gražinimas negalimas:	Taip
Keturbriaunė pavara coliais:	3/8"
Konstrukcijos rūšis:	keltuvus su viena svirtimi
Naudojimo sritis Lbf•ft:	2 - 8
Naudojimo sritis NM:	2,5-11
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Pakuotės aukštis, mm:	37
Pakuotės ilgis, mm:	295
Pakuotės plotis, mm:	37
Rankena:	Plastiko rankena
Rodmuo:	Skalė (mechaninė)
Svoris gramais:	560
Įjungimo tikslumas:	+/-4%
Įrankio laikiklio sukimo momentas:	Terkšlė

