

## Sukimo momento stiprintuvas, 1/2" x 3/4", 1680Nm

Prekės Nr.: 516.3740

EAN: 4042146397657

Speciali Kaina: 1 131,50 € \*



### Aprašymas

- didelis tikslumas:
- skirta kairiajam ir dešiniajam kontroliuojamam užveržimui
- skirta naudoti su dinamometriniu raktu
- su apsauga nuo perkrovos
- su tiksliąja planetine pavara su gaubtu
- su tiesioginiu atramos įtaisu
- Korpusas su apskritimine skale
- Keturbriaunis pavarinis antgalis pagal DIN 3120 - ISO 1174 su rutuliniu fiksatoriumi
- nepritaikytas naudoti su smūginiais suktuvu
- Pristatomas sudėtas į plastiko dėžę, įskaitant atsarginę apsaugą nuo perkrovos

### Charakteristikos

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Aukštis H:                         | 106.0              |
| Bendras ilgis L mm:                | 128.0              |
| Išvado sukimo momentas:            | 1680               |
| Keturbriaunio lizdas coliais:      | 1/2                |
| Keturbriaunė pavara coliais:       | 3/4"               |
| Konstrukcijos rūšis:               | kita               |
| Norma:                             | DIN 3120, ISO 1174 |
| Pakuotės aukštis, mm:              | 516                |
| Pakuotės ilgis, mm:                | 695                |
| Pakuotės plotis, mm:               | 347                |
| Pakuotės turinys:                  | 1                  |
| Rodmuo:                            | be                 |
| Skersmuo D:                        | 100.0              |
| Svoris gramais:                    | 4900               |
| Vertimas:                          | 6:1                |
| Įjungimo tikslumas:                | +/-5%              |
| Įrankio laikiklio sukimo momentas: | Terkšlė            |
| Išvado sukimo momentas:            | 280                |

