

Pramoninis dinamometrinis raktas su perjungiamą terkslės galvute

Prekės Nr.: 516.5150
EAN: 4042146545881
Speciali Kaina: 203,00 € *



Aprašymas

- Įjungimo tikslumas:
- pakartojamumas ir tikslumas per ne mažesnę kaip 5000 apkrovos ciklų skaičių
- Tinkama naudoti beveik visoms pramoninėms reikmėms
- skirta kairiajam ir dešiniajam kontroliuojamam užveržimui
- Dviguba skalė Nm ir lbf-ft
- su tiksliai padalinta Nm mikrometro skale, skirta smulkiam ir tiksliam nustatymui
- girdimas ir juntamas sukimosi momentas
- su paspaudžiamu greitojo paleidimo mygtuku prie terkslės galvutės
- Dinamometras nustatomas saugiai, sukant rankeną
- saugus fiksavimo mechanizmas rankenoje
- ilga eksploataavimo trukmė ir didelis patvarumas
- didelis tikslumas ir patikimumas net intensyviai naudojant
- Keturbriaunis pavarinis antgalis pagal DIN 3120 - ISO 1174 su rutuliniu fiksatoriumi
- pavienis patikimai produktą identifikuojantis serijos numeris
- įskaitant kalibravimo atitikties sertifikata pagal DIN EN ISO 6789:2017(E) – atsižvelgiant į nacionalinius standartus

Charakteristikos

Aukštis H:	23
Bendras ilgis L mm:	210
Dalijimas Nm:	0.05
Dalijimas lbf-ft:	0.4
Dantis:	64
Funkcijų atributai 1:	perjungiamas
Gražinimas negalimas:	Taip
Keturbriaunė pavara coliais:	1/4"
Konstrukcijos rūšis:	keltuvas su viena svirtimi
Mataavimo sritis Nm:	1-6
Naudojimo sritis Lbf-In:	11,1-50,9
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Pakuotės aukštis, mm:	56
Pakuotės ilgis, mm:	340
Pakuotės plotis, mm:	65
Pakuotės turinys:	1
Rankena:	Metalinė rankena
Rodmuo:	Skalė (mechaninė)
Skersmuo D:	23
Svoris gramais:	670
Įjungimo tikslumas:	+/-3%
Įrankio laikiklio sukimo momentas:	Terkslė

