

12V skaitmeninis baterijų tikrinimo prietaisas

Prekės Nr.: 550.1645

EAN: 4042146579695

Speciali Kaina: 229,00 € *



12V 12V ✓

12V + 12V 24V ✓

Aprašymas

- pritaikytas 12 voltų akumuliatoriams (rūgštiniams švino akumuliatoriams, helio akumuliatoriams, akumuliatoriams su skystuoju elektrolitu, nereikalaujantiems priežiūros, vožtuvais reguliuojamiems rūgštiniams švino akumuliatoriams, kalcio akumuliatoriams, AGM akumuliatoriams, giliojo ciklo akumuliatoriams)
- automatinis tikrinimo proceso valdymas naudojant meniu
- sparčiam ir lengvam akumuliatoriaus galios nustatymui atsižvelgiant į temperatūros kompensaciją
- akumuliatoriaus būklės, jo įkrovos, vidinės varžos, nustatytos šaltojo paleidimo srovės patikra
- su paleidimo akumuliatoriaus, starterio ir įkrovos grandinės patikros funkcija
- matavimo rezultatai pateikiami tiksliai 5 padėčių skystųjų kristalų rodytuve
- papildomas matavimo rezultatų žymėjimas spalvotais simboliais: „OK“, „Įkrovimas“, „Triktis“
- su akumuliatoriumi sujungiama dviem plastikų dengtais krokodiliniiais polių gnybtais
- Akumuliatorius neperkaista, nes matuojama didele sparta
- apšviečiamas ir lengvai nuskaitomas skystųjų kristalų ekranas
- 0,45 m ilgio kabelis leidžia įvairių darbų
- dilimui atspari guminė danga

Charakteristikos

Darbinė temperatūra:	-18°C iki + 55°C
Darbo sritis CCA:	100-1.400 CCA
Darbo sritis DIN:	100-800 CCA
Darbo sritis EN:	100-1.400 CCA
Darbo sritis IEC:	100-800 CCA
Darbo sritis SAE:	100-1.400 CCA
Dažnis:	100
Matavimo sritis:	7,6-17 V
Matavimo tikslumas1:	+/- 0,5 Megaohm
Naudojimo sritis bendra:	skirta 12 voltų starterio baterijoms
Pakuotės aukštis, mm:	65
Pakuotės ilgis, mm:	283
Pakuotės plotis, mm:	167
Pakuotės turinys:	1
Rodmuo:	LCD ekranas
Svoris gramais:	1000
Įtampos zona:	7,6-17 V

