

**1/2" ERGOTORQUE®precision sprūdratu  
momentatslēga, 40-200Nm**

Preces Nr.: 516.6542  
EAN: 4042146708057  
Speciāla cena: €99,00 \*



## Apraksts

- aktivizēšanas precizitāte:
- ar precīzu atkārtotāšanu un lielu precizitāti pie vismaz 5000 slodzes maiņas reizēm
- paredzēts kontrolētai pievilkšanai pa labi
- bloķētājs pievilkšanai pa kreisi — neierobežots atbrīvošanas spēka moments bez griezes momenta funkcijas
- dubultā skala ar Nm un lbf•ft iedalījumu precīzai iestatīšanai
- komplektā ar smalkā iedalījuma Nm mikrometra skalu precīzai un smalkai iestatīšanai
- lieli lodziņi ar lupas funkciju nodrošina optimālu salasāmību
- skaidri dzirdama un jūtama griezes momenta nostrāde, pateicoties īsā ceļa nostrādei
- ar izturīgu 36 zobu sprūdmehānismu
- ar ātrās atbrīvošanas funkciju, nospiežot pogu sprūdmehānisma galvā
- griezes momentu var ātri un droši iestatīt, pagriežot rokturi
- drošs bloķēšanas mehānisms pie roktura
- ergonomisks un ērts 2 komponentu rokturis ar mīkstu zonu
- Četrkanša stiprinājums ar lodveida bloķētāju saskaņā ar DIN 3120 / ISO 1174
- individuāls sērijas numurs skaidrai izstrādājuma identificēšanai
- komplektā ar kalibrēšanas atbilstības deklarāciju atbilstoši DIN EN ISO 6789:2017(E) saskaņā ar valsts standartiem

## Īpašības

<b>4-kanšu stiprinājums, collas:</b>	1/2"
<b>Aktivizēšanas precizitāte:</b>	+/-3%
<b>Atdošana izslēgta:</b>	Jā
<b>Augstums H:</b>	23.0
<b>Dalījums Nm:</b>	1.0
<b>Darbarīka stiprinājums griezes moments:</b>	Sprūdatslēga
<b>Funkciju atribūti 1:</b>	Ar Quick Lock aizdari
<b>Iepakojuma saturs:</b>	1
<b>Iesaiņojuma augstums, mm:</b>	65
<b>Iesaiņojuma garums, mm:</b>	525
<b>Iesaiņojuma platums, mm:</b>	62
<b>Konstrukcijas veids:</b>	Vienrokas svira
<b>Pielietojuma joma, Lbf-ft:</b>	15 - 150
<b>Pielietojuma joma, NM:</b>	40-200
<b>diametrs D:</b>	45.0
<b>kopējais garums L, mm:</b>	500.0
<b>norma:</b>	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
<b>rokturis:</b>	2-komponentu rokturis
<b>rādījums:</b>	Skala (mehāniska)
<b>svars, g:</b>	1300
<b>zobi:</b>	36



