

## ALUTORQUEprecision momentatslēga

Preces Nr.: 516.5034  
EAN: 4042146546086  
Speciāla cena: €911,50 \*

### Apraksts

- aktivizēšanas precizitāte:
- Pielietojums gandrīz visās rūpnieciskās ražošanas jomās
- Ar robustu mehānismu
- Vienkārša apkalpošana - ātra un droša griezes momenta pievilkšana
- viekāršs vai dubults četrkantis paredzēts, lai veiktu kontrolētu pievilkšanu pa labi un kreisi
- dubultā skala ar Nm un lbf-ft jeb lbf-in iedalījumu precīzai iestatīšanai
- skaidri dzirdama un jūtama griezes momenta nostrāde, pateicoties tsā ceļa nostrādei
- drošs bloķēšanas mehānisms
- ergonomisks un parocīgs rokturis
- Viegls, robusts un ļoti ērti izmantojams darbnīcā
- Ilgs darbumūžs un izmantošanas laiks
- Augstākā precizitāte un drošums arī skarbos un ilgos ekspluatācijas apstākļos
- Griezes momenta iestatīšana ar stabilu kloķa mehānismu rokturī
- Ērta iestatīšana ar estētisku, stabilu regulēšanas pogu roktura galā
- Pagarināms, lai samazinātu lietotāja darba slodzi
- Izteikti mazs nolietojums, pateicoties sviras mehānikas nodrošinātajai spēka samazināšanai
- Četrkanša stiprinājums ar lodveida bloķētāju saskaņā ar DIN 3120 / ISO 1174
- individuāls sērijas numurs skaidrai izstrādājuma identificēšanai
- komplektā ar kalibrēšanas atbilstības deklarāciju atbilstoši DIN EN ISO 6789:2017(E) saskaņā ar valsts standartiem

### Īpašības

<b>4-kanšu stiprinājums, collas:</b>	1/2"
<b>Aktivizēšanas precizitāte:</b>	+/-3%
<b>Atdošana izslēgta:</b>	Jā
<b>Augstums H:</b>	30
<b>Dalījums Nm:</b>	5
<b>Dalījums lbf•ft:</b>	5
<b>Detāļas garums L2 mm:</b>	475
<b>Garums spēka plecs Lk, mm:</b>	374
<b>Iesaiņojuma augstums, mm:</b>	70
<b>Iesaiņojuma garums, mm:</b>	650
<b>Iesaiņojuma platums, mm:</b>	120
<b>Konstrukcijas veids:</b>	Vienrokas svira
<b>Pielietojuma joma, Lbf-ft:</b>	18-90
<b>Pielietojuma joma, NM:</b>	25-120
<b>Sprūdrata funkcija:</b>	nē
<b>kopējais garums L1, mm:</b>	462
<b>norma:</b>	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
<b>svars, g:</b>	1500
<b>Ātrais aktivizētājs:</b>	jā
<b>Četrkanša stiprinājuma variants:</b>	Atsevišķs četrkantis

