

ALUTORQUEprecision fiksēta momentatslēga

Preces Nr.: 516.5104

EAN: 4042146546345

Speciāla cena: €911,50 *



Apraksts

- aktivizēšanas precizitāte:
- Pielietojums gandrīz visās rūpnieciskās ražošanas jomās
- Vienkārša apkalpošana - ātra un droša griezes momenta pievilkšana
- viekāršs vai dubults četrkantis paredzēts, lai veiktu kontrolētu pievilkšanu pa labi un kreisi
- dubultā skala ar Nm un lbf-ft jeb lbf-in iedalījumu precīzai iestatīšanai
- skaidri dzirdama un jūtama griezes momenta nostrāde, pateicoties īsā ceļa nostrādei
- drošs bloķēšanas mehānisms
- ergonomisks un parocīgs rokturis
- Viegls, robusts un ļoti ērti izmantojams darbnīcā
- Ilgs darbūžs un izmantošanas laiks
- Augstākā precizitāte un drošums arī skarbos un ilgos ekspluatācijas apstākļos
- Griezes momenta iestatīšana ar stabilu kloķa mehānismu rokturī
- Ērta iestatīšana ar estētisku, stabilu regulēšanas pogu roktura galā
- Pagarināms, lai samazinātu lietotāja darba slodzi
- Izteikti mazs nolietojums, pateicoties sviras mehānikas nodrošinātajai spēka samazināšanai
- Četrkanša stiprinājums ar lodveida bloķētāju saskaņā ar DIN 3120 / ISO 1174
- individuāls sērijas numurs skaidrai izstrādājuma identificēšanai
- komplektā ar kalibrēšanas atbilstības deklarāciju atbilstoši DIN EN ISO 6789:2017(E) saskaņā ar valsts standartiem

Īpašības

4-kanšu stiprinājums, collas:	1/2"
Aktivizēšanas precizitāte:	+/-3%
Atdošana izslēgta:	Jā
Augstums H:	30
Dalījums Nm:	5
Dalījums lbf-ft:	5
Garums spēka plecs Lk, mm:	374
Iesaiņojuma augstums, mm:	70
Iesaiņojuma garums, mm:	650
Iesaiņojuma platums, mm:	120
Konstrukcijas veids:	Vienrokas svira
Pielietojuma joma, Lbf-ft:	18-90
Pielietojuma joma, NM:	25-120
Sprūdrata funkcija:	nē
kopējais garums L1, mm:	462
norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
svars, g:	1500
Ātrais aktivizētājs:	jā
Četrkanša stiprinājuma variants:	Atsevišķs četrkantis

