

Presēšanas knaibles, izolētiem kabeļu uzgaļiem un galu savienotājiem ar termosarūkošo cauruli

Preces Nr.: 115.1485

EAN: 4042146782194

Speciāla cena: €34,50 *



Apraksts

- Īpaši izturīgs un uzticams
- Ar piespiedu bloķētāju
- var atbloķēt, ja lietots nepareizi
- optimāls presēšanas rezultāts, pateicoties precīzijas profiliem
- ar sprūdmehānismu
- regulējams presēšanas spiediens
- viegla presēšanas knaibļu presformu nomaiņa, pateicoties ātrās nomaiņas mehānismam
- ar 2 komponentu rokturi
- oksidēts
- knaibļu korpusa no plāksnētārauda

Īpašības

AWG:	22-16/16-14/12-10
Ar piespiedu bloķētāju:	jā
Funkciju atribūti 1:	ar sprūdmehānismu
Iepakojuma saturs:	1
Iesaiņojuma augstums, mm:	40
Iesaiņojuma garums, mm:	245
Iesaiņojuma platums, mm:	79
Maks. vadītāja šķērsgriezums:	6.0
Materiāls 1:	Plāksnētārauda
Min. vadītāja šķērsgriezums:	0.5
Presēšanas ieliktnis:	115.1427
Presēšanas knaibļu presformas garums L2:	50
Presēšanas knaibļu presformas garums L3:	34
kopējais garums L1, mm:	220
materiāls 2:	oksidēts
rokturis:	2-komponentu rokturis
svars, g:	480
Šķērsgriezums, mm²:	0,5-1,5 / 1,5-2,5 / 4,0-6,0

