



Universālais novilcējs ar 2 svirām un slaidiem un pagarinātiem āķiem

Preces Nr.: 620.0001

EAN: 4042146751817

Speciāla cena: €101,00 *

Apraksts

- lieliski piemērots darbam šaurās telpās
- garā versija
- vienmērīga slodzes sadale un centrēta pievilkšana
- pārspraužot āķus, iespējams izmantot kā iekšējo un ārējo izvilkēju
- var uzstādīt dažādus āķus un hidraulisko vārpstu
- īpaši izturīga vārpsta ar induktīvi rūdītu vītņi
- speciālais instrumentu tērauds

Īpašības

Funkciju atribūti 1:	Pārspraužams, iekšējais un ārējais novilcējs
Griezes moments maks., Nm:	80
Iepakojuma saturs:	1
Iesaiņojuma augstums, mm:	150
Iesaiņojuma garums, mm:	205
Iesaiņojuma platums, mm:	65
Iespīlēšanas dziļums B, mm:	120
Iespīlēšanas platums A, mm:	20-90
Iespīlēšanas platums līdz [mm]:	90
Iespīlēšanas platums no [mm]:	20
Iespīlēšanas platums ārējais novilcējs C:	70-130
Maks. spiediena spēks KN:	45,0
Maks. spiediena spēks Nm:	80
Maks. spiediens t:	4,5
Materiāls 1:	Speciāls instrumentu tērauds
Novilcējāķa gala dziļums F:	8
Novilcējāķa kopējais dziļums F:	14
Novilcējāķa platums G:	28
Novilkšanas āķa smailes augstums D:	3,6
Vārpstas izmērs, mm:	M14x1,5 x 130
forma:	slaida forma
novilcējāķu skaits:	ar 2 novilcējāķiem
svars, g:	1100
Ātrā pārstatīšana:	nē
ārējā seškanša stiprinājums, mm:	17

