



Digitālais multimetrs komplektā ar kontroluzgaļiem un krokodila tipa spailēm

Preces Nr.: 150.1480

EAN: 4042146377833

Speciāla cena: €105,00 *



Apraksts

- speciāli attīstīts, augstvērtīgs multimetrs transportlīdzekļu un komerctransporta elektrosistēmām un elektronikai
- dubultais LCD displejs ar digitālo rādītāju un joslu diagrammu rādītāju (32 segmentu joslu diagramma)
- ar automātisko pārplūdes un polaritātes rādījumu
- ar V, μA / mA / A drošības mehānismu, kā rezultātā kļūdainis pieslēgums nav iespējams
- centrāls 11 pozīcijās pagriežams slēdzis
- automātiska mērdiapazona izvēle
- liels LCD displejs ar kontrastainu 3.1/2 collu ekrānu un fona apgaismojumu
- ar integrētu stikla drošinātāju 300mA/600V; 10A/600V – 32 x 6 mm strāvas ķēžu aizsardzībai
- komplektā ar dubulto mērvadu komplektu ar kontroluzgaļiem un krokodila tipa spailēm
- ar salokāmu, divkārti iestatāmu statīvu gumijas aizsargapvalkā
- stabils plastmasas korpus

Funkcijas:

- caurplūdes tests (ar akustisku signālu)
- temperatūras mērīšana
- diožu tests (ar akustisku signālu)
- kapacitāte
- frekvences mērījums
- datu saglabāšanas funkcija
- automātiska mērdiapazona izvēle

Īpašības

Akumulatora veids:	9V
Atdošana izslēgta:	Jā
Baterija ir atkārtoti uzlādējama:	Nē
Baterijas sastāvs:	Cinka-ogles
Baterijas svara klase:	03 klase (31 - 50 g)
Baterijas svars [kg]:	0.047
Darba temperatūra:	0° līdz +40° C (32° līdz 104° F)
Drošināšana S1 (smalka plūsma):	300mA/600V
Drošināšana S2 (strāvas mērīšanas bukse):	10A/600V
Frekvences mērījums:	6Hz - 10MHz
Funkciju atribūti 1:	Hold funkcija
Garums, mm:	190
Gultņa temperatūra:	-10° līdz +50° C (14° līdz 122° F)
Iekšā ir baterija:	Jā
Iekšā ir litija baterija:	Nē
Iepakojuma saturs:	1
Iesaiņojuma augstums, mm:	75
Iesaiņojuma garums, mm:	247
Iesaiņojuma platums, mm:	169
Līdzstrāva:	600 μA - 10 A
Līdzstrāvas spriegums:	600 mV - 1000
Mainstrāva:	600 μA - 10 A
Mainstrāvas spriegums:	6 V - 750
Nepieciešamo akumulatoru skaits:	1
Pielietojuma joma - vispārīga:	Pasažieru transportlīdzekļi
Platums, mm:	90.0
Pretestības mērījums:	600 Ohm - 60 MOhm
Spriegums (V):	9
Strāvas apgāde:	9V bloka baterija
Temperatūras mērīšana:	-40° līdz +1370° C (-40° līdz 2000° F)
dziļums mm:	35.0
kapacitātes mērījums:	60 nF - 60 mF
rādījums:	Elektronisks (displejs)
svars, g:	834



