



3/8" izolēta momentatslēga, 10-50 Nm

Preces Nr.: 118.3850

EAN: 4042146873267

Ieteicamā mazumtirdzniecības cena: €703,16 *

Apraksts

- izolācija ar iegremdēšanas metodi atbilstoši IEC 60900
- paredzēts darbam zem maiņstrāvas sprieguma 1000 V un līdzstrāvas sprieguma 1500 V
- aktivizēšanas precizitāte:
- ar precīzu atkārtošānu un lielu precizitāti pie vismaz 5000 slodzes maiņas reizēm
- paredzēts kontrolētai pievilksšanai pa labi
- bloķētājs pievilksšanai pa kreisi — neierobežots atbrīvošanas spēka moments bez griezes momenta funkcijas
- skala ar Nm iedalījumu precīzai iestatīšanai
- liels lodziņš nodrošina optimālu salasāmību
- skaidri dzirdama un jūtama griezes momenta nostrāde, pateicoties īsā ceļa nostrādei
- ar izturīgu 30 zobu sprūdmehānismu
- griezes momentu var ātri un droši iestatīt, pagriežot rokturi
- četrstūra formas pievads atbilstoši DIN 3120 / ISO 1174 ar lodīšu fiksatoru
- individuāls sērijas numurs skaidrai izstrādājuma identificēšanai
- komplektā ar kalibrēšanas atbilstības deklarāciju atbilstoši DIN EN ISO 6789:2017(E) saskaņā ar valsts standartiem

Īpašības

4-kanšu stiprinājums, collas:	3/8"
Atdošana izslēgta:	Jā
Darbarīka stiprinājums griezes moments:	Sprūdatslēga
Iepakojuma saturs:	1
Konstrukcijas veids:	Vienrokas svira
Materiāls 1:	Augstākās kvalitātes hroma-vanādija tērauds
Pielietojuma joma, NM:	10-50
norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
svars, g:	970

