

INFINITOOL Sprūdratu momentatslēga

Preces Nr.: 516.9042

EAN: 4042146913451

Speciāla cena: €82,50 *



Apraksts

- Nostrādes precizitāte: $\pm 3\%$ pielaiide no iestatītās skalas vērtības, griežot uz labo pusi
- Nostrādes precizitāte: $\pm 6\%$ pielaiide no iestatītās skalas vērtības, griežot uz kreiso pusi
- ar precīzu atkārtotāšanu un lielu precizitāti pie vismaz 5000 slodzes maiņas reizēm
- paredzēts, lai veiktu kontrolētu pievilkšanu pa labi un kreisi
- dubultā skala ar Nm un lbf-ft iedalījumu precīzai iestatīšanai
- komplektā ar smalkā iedalījuma Nm mikrometra skalu precīzai un smalkai iestatīšanai
- lieli lodziņi ar lupas funkciju nodrošina optimālu salasāmību
- skaidri dzirdama un jūtama griezes momenta nostrāde, pateicoties tsā ceļa nostrādei
- ar izturīgu 36 zobu sprūdmehānismu
- ar ātrās atbrīvošanas funkciju, nospiežot pogu sprūdmehānisma galvā
- griezes momentu var ātri un droši iestatīt, pagriežot rokturi
- drošs bloķēšanas mehānisms pie roktura
- ergonomisks un ērts 2 komponentu rokturis ar mīkstu zonu
- Četrkanša stiprinājums ar lodveida bloķētāju saskaņā ar DIN 3120 / ISO 1174
- individuāls sērijas numurs skaidrai izstrādājuma identificēšanai
- komplektā ar kalibrēšanas atbilstības deklarāciju atbilstoši DIN EN ISO 6789:2017(E) saskaņā ar valsts standartiem
- ieskaitot servisa atgādinājumu
- stabilā plastmasas koferī

Īpašības

4-kanšu stiprinājums, collas:	1/2"
Atdošana izslēgta:	Jā
Augstums H:	21
Dalījums Nm:	1
Darbarīka stiprinājums griezes moments:	Sprūdsatslēga
Iepakojuma saturs:	1
Iesaiņojuma augstums, mm:	71
Iesaiņojuma garums, mm:	545
Iesaiņojuma platums, mm:	77
Konstrukcijas veids:	Vienrokas svira
Pielietojuma joma, Lbf-ft:	20 - 150
Pielietojuma joma, NM:	20-200
Videosaites saturs:	Video
diametrs D:	41
kopējais garums L, mm:	510
norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
rokturis:	2-komponentu rokturis
rādījums:	Skala (mehāniska)
svars, g:	1300
zobi:	36



