

1/2" mini momentatslēga ar aizsargizolāciju un pārslēdzamu sprūdmehānismu, 5-25Nm

Preces Nr.: 117.1185
EAN: 4042146541500
Speciāla cena: €779,50 *



Apraksts

- izolācija ar iegremdēšanas metodi atbilstoši IEC 60900
- paredzēts darbam zem maiņstrāvas sprieguma 1000 V un līdzstrāvas sprieguma 1500 V
- aktivizēšanas precizitāte:
- ar precīzu atkārtotānu un lielu precizitāti pie vismaz 5000 slodzes maiņas reizēm
- paredzēts kontrolētai pievilkšanai pa labi
- bloķētājs pievilkšanai pa kreisi — neierobežots atbrīvošanas spēka moments bez griezes momenta funkcijas
- skaidri dzirdama un jūtama griezes momenta nostrāde, pateicoties īsā ceļa nostrādei
- ar izturīgu 30 zobu sprūdmehānismu
- ergonomiskas formas rokturis drošai griezes momenta pārnesei
- četrstūra formas pievads atbilstoši DIN 3120 / ISO 1174 ar lodīšu fiksatoru
- individuāls sērijas numurs skaidrai izstrādājuma identifikācijai
- komplektā ar kalibrēšanas atbilstības deklarāciju atbilstoši DIN EN ISO 6789:2017(E) saskaņā ar valsts standartiem

Īpašības

4-kanšu stiprinājums, collas:	1/2"
Aktivizēšanas precizitāte:	+/-4%
Atdošana izslēgta:	Jā
Augstums H:	42.0
Darbarīka stiprinājums griezes moments:	Sprūdatslēga
Funkciju atribūti 1:	pārslēdzama
Iepakojuma saturs:	1
Iesaiņojuma augstums, mm:	50
Iesaiņojuma garums, mm:	305
Iesaiņojuma platums, mm:	105
Konstrukcijas veids:	Vienrokas svira
Pielietojuma joma, NM:	5-25
Pārbaudes sertifikāts:	1000V
diametrs D:	40.0
izolācija:	izolācija ar iegremdēšanas metodi saskaņā ar DIN EN 60900
kopējais garums L, mm:	200.0
norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017, IEC 60900
rokturis:	izolēts rokturis
rādījums:	Skala (mehāniska)
svars, g:	440
zobi:	30

