

Pagarinājums ar aizsargizolāciju un skrūves bloķētāju

Preces Nr.: 117.1202

EAN: 4042146169070

Speciāla cena: €65,50 *



Apraksts

- atbilstoši DIN 7434
- izolācija ar iegremdēšanas metodi atbilstoši IEC 60900
- četrstūra formas pievads atbilstoši DIN 3120 / ISO 1174 ar lodīšu fiksatoru
- 250 mm ar skrūves bloķētāju pie ārējā četrkanša
- 125 mm ar skrūves bloķētāju arī pie iekšējā seškanša, Torx, XZN mucīņām no apakšs caur pagarinājuma iekšējo četrkanti
- hroms-vanādijs

Īpašības

4-kanšu stiprinājums, collas: 1/2"

Atdošana izslēgta: Jā

Funkciju atribūti 1: fiksējams

Iepakojuma saturs: 1

Iesaiņojuma augstums, mm: 33

Iesaiņojuma garums, mm: 156

Iesaiņojuma platums, mm: 42

Materiāls 1: Augstākās kvalitātes hroma-vanādija tērauds

Pārbaudes sertifikāts: 1000VOLT GS

forma: Ar caurejošu urbumu

izolācija: izolācija ar iegremdēšanas metodi saskaņā ar DIN EN 60900

kopējais garums L, mm: 125.0

norma: DIN 7434, DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900

svars, g: 211

