

Sprūdratu kabeļu grieznes ar aizsargizolāciju

Preces Nr.: 117.1248

EAN: 4042146328637

Speciāla cena: €1 698,00 *



Apraksts

- izolācija ar iegremdēšanas metodi atbilstoši IEC 60900
- paredzēts vienas un divu dzīslu vara un alumīnija kabeļiem
- ar ekscentra sistēmu ar dubultajiem gultņiem
- izturīgs zobojums
- griež plānu tērauda loksnes apvalku
- ar sprūdmehānismu
- nav piemērots rūdītai tērauda stieplei
- fosfatēts
- speciālais instrumentu tērauds

Īpašības

Atdošana izslēgta:	Jā
Detāļas garums L2 mm:	90.0
Funkciju atribūti 1:	ar sprūdmehānismu
Griešanas vērtība, mm ² :	840,0
Iepakojuma saturs:	1
Iesaiņojuma augstums, mm:	45
Iesaiņojuma garums, mm:	360
Iesaiņojuma platums, mm:	170
Maks. diametrs, mm:	62,0
Materiāls 1:	Speciāls instrumentu tērauds
Pārbaudes sertifikāts:	1000V
galvas platums D, mm:	150.0
izolācija:	izolācija ar iegremdēšanas metodi saskaņā ar DIN EN 60900
kopējais garums L1, mm:	400.0
materiāls 2:	fosfatēts
norma:	IEC 60900
rokturis:	izolēts rokturis
svars, g:	2200

