



Momentatslēga ar aizsargizolāciju un pārslēdzamu sprūdmehānismu

Preces Nr.: 117.1301
EAN: 4042146301548
Speciāla cena: €819,00 *

Apraksts

- izolācija ar iegremdēšanas metodi atbilstoši IEC 60900
- paredzēts darbam zem maiņstrāvas sprieguma 1000 V un līdzstrāvas sprieguma 1500 V
- aktivizēšanas precizitāte:
- ar precīzu atkārtotānu un lielu precizitāti pie vismaz 5000 slodzes maiņas reizēm
- paredzēts kontrolētai pievilksanai pa labi
- bloķētājs pievilksanai pa kreisi — neierobežots atbrīvošanas spēka moments bez griezes momenta funkcijas
- skala ar Nm iedalījumu precīzai iestatīšanai
- liels lodziņš nodrošina optimālu salasāmību
- skaidri dzirdama un jūtama griezes momenta nostrāde, pateicoties īsā ceļa nostrādei
- ar izturīgu 30 zobu sprūdmehānismu
- griezes momentu var ātri un droši iestatīt, pagriežot rokturi
- četrstūra formas pievads atbilstoši DIN 3120 / ISO 1174 ar lodīšu fiksatoru
- individuāls sērijas numurs skaidrai izstrādājuma identificēšanai
- komplektā ar kalibrēšanas atbilstības deklarāciju atbilstoši DIN EN ISO 6789:2017(E) saskaņā ar valsts standartiem

Īpašības

4-kanšu stiprinājums, collas:	1/2"
Aktivizēšanas precizitāte:	+/-4%
Atdošana izslēgta:	Jā
Augstums H:	61.0
Darbarīka stiprinājums griezes moments:	Sprūdatslēga
Funkciju atribūti 1:	pārslēdzama
Iepakojuma saturs:	1
Iesaiņojuma augstums, mm:	50
Iesaiņojuma garums, mm:	305
Iesaiņojuma platums, mm:	105
Konstrukcijas veids:	Vienrokas svira
Pielietojuma joma, NM:	5-25
Pārbaudes sertifikāts:	1000V
izolācija:	izolācija ar iegremdēšanas metodi saskaņā ar DIN EN 60900
kopējais garums L, mm:	280.0
norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017, IEC 60900
rokturis:	izolēts rokturis
rādītājs:	Skala (mehāniska)
svars, g:	930
zobi:	30

