

Mini momentatslēga ar aizsargizolāciju un pārslēdzamu sprūdmehānismu

Preces Nr.: 117.1400
EAN: 4042146306925
Speciāla cena: €704,50 *



Apraksts

- izolācija ar iegremdēšanas metodi atbilstoši IEC 60900
- paredzēts darbam zem maiņstrāvas sprieguma 1000 V un līdzstrāvas sprieguma 1500 V
- aktivizēšanas precizitāte:
- ar precīzu atkārtotānu un lielu precizitāti pie vismaz 5000 slodzes maiņas reizēm
- paredzēts kontrolētai pievilkšanai pa labi
- bloķētājs pievilkšanai pa kreisi — neierobežots atbrīvošanas spēka moments bez griezes momenta funkcijas
- skaidri dzirdama un jūtama griezes momenta nostrāde, pateicoties īsā ceļa nostrādei
- ar izturīgu 30 zobu sprūdmehānismu
- ergonomiskas formas rokturis drošai griezes momenta pārnesei
- četrstūra formas pievads atbilstoši DIN 3120 / ISO 1174 ar lodīšu fiksatoru
- individuāls sērijas numurs skaidrai izstrādājuma identifikācijai
- komplektā ar kalibrēšanas atbilstības deklarāciju atbilstoši DIN EN ISO 6789:2017(E) saskaņā ar valsts standartiem

Īpašības

| | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 4-kanšu stiprinājums, collas: | 1/4" |
| Aktivizēšanas precizitāte: | +/-4% |
| Atdošana izslēgta: | Jā |
| Augstums H: | 41.0 |
| Darbarīka stiprinājums griezes moments: | Sprūdatslēga |
| Funkciju atribūti 1: | pārslēdzama |
| Iepakojuma saturs: | 1 |
| Iesaiņojuma augstums, mm: | 56 |
| Iesaiņojuma garums, mm: | 258 |
| Iesaiņojuma platums, mm: | 118 |
| Konstrukcijas veids: | Vienrokas svira |
| Pielietojuma joma, NM: | 2-10 |
| Pārbaudes sertifikāts: | 1000V |
| diametrs D: | 40.0 |
| izolācija: | izolācija ar iegremdēšanas metodi saskaņā ar DIN EN 60900 |
| kopējais garums L, mm: | 200.0 |
| norma: | DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017, IEC 60900 |
| rokturis: | izolēts rokturis |
| rādījums: | Skala (mehāniska) |
| svars, g: | 400 |
| zobi: | 30 |

