

ERGOTORQUE
PRECISION



1/4"



289 mm



ERGOTORQUE®precision dinamometriskā atslēga ar maināmu sprūdrata galvu, izmantojot grozāmu pogu

Preces Nr.: 516.1412

EAN: 4042146193815

Speciāla cena: €108,50 *

Apraksts

- aktivizēšanas precizitāte:
- ar precīzu atkārtotānu un lielu precizitāti pie vismaz 5000 slodzes maiņas reizēm
- paredzēts, lai veiktu kontrolētu pievilkšanu pa labi un kreisi
- ar rievotu, griežamu rokturi pie pārspraužamā četrkanša pievilkšanai ar roku
- darbības virziena maiņa notiek, caurspraužot četrkanša stiprinājumu
- dubultā skala ar Nm un lbf•ft iedalījumu precīzai iestatīšanai
- komplektā ar smalkā iedalījuma Nm mikrometra skalu precīzai un smalkai iestatīšanai
- lieli lodziņi ar lupas funkciju nodrošina optimālu salasāmību
- skaidri dzirdama un jūtama griezes momenta nostrāde, pateicoties īsā ceļa nostrādei
- ar izturīgu 30 zobu sprūdmehānismu
- griezes momentu var ātri un droši iestatīt, pagriežot rokturi
- drošs bloķēšanas mehānisms pie roktura
- ar ātrās atbrīvošanas funkciju, nospiežot pogu sprūdmehānisma galvā
- ergonomisks un ērts 2 komponentu rokturis ar mīkstu zonu
- četrstūra formas pievads atbilstoši DIN 3120 / ISO 1174 ar lodīšu fiksatoru
- individuāls sērijas numurs skaidrai izstrādājuma identificēšanai
- komplektā ar kalibrēšanas atbilstības deklarāciju atbilstoši DIN EN ISO 6789:2017(E) saskaņā ar valsts standartiem

Īpašības

4-kanšu stiprinājums, collas:	1/4"
Aktivizēšanas precizitāte:	+/-3%
Atdošana izslēgta:	Jā
Augstums H:	18.0
Dalījums Nm:	0.1
Darbarīka stiprinājums griezes moments:	Sprūdatslēga
Funkciju atribūti 1:	Ar Quick Lock aizdari
Iepakojuma saturs:	1
Iesaiņojuma augstums, mm:	56
Iesaiņojuma garums, mm:	317
Iesaiņojuma platums, mm:	54
Konstrukcijas veids:	Vienrokas svira
Pielietojuma joma, Lbf-ft:	0,8 - 18
Pielietojuma joma, NM:	5-25
diametrs D:	35.0
forma:	ar sēnes veida galvu
kopējais garums L, mm:	289.0
norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
rokturis:	2-komponentu rokturis
rādījums:	Skala (mehāniska)
svars, g:	460
zobi:	30



