

Momentatslēga ar caurejošu četrstūri

Preces Nr.: 516.3510

EAN: 4042146284391

Speciāla cena: €315,00 *



Apraksts

- aktivizēšanas precizitāte:
- ar precīzu atkārtotānu un lielu precizitāti pie vismaz 5000 slodzes maiņas reizēm
- paredzēts, lai veiktu kontrolētu pievilkšanu pa labi un kreisi
- darbības virziena maiņa notiek, caurspraužot četrkanša stiprinājumu
- četru rādītāju skala ar Nm, Kg•fm, lbf•in un lbf•ft precīzam iestatījumam
- skaidri dzirdama un jūtama griezes momenta nostrāde, pateicoties tsā ceļa nostrādei
- griezes momenta iestatīšana ar rokturī esošo kloķmehānismu
- drošs bloķēšanas mehānisms
- ergonomisks un ērts rokturis
- četrstūra formas pievads atbilstoši DIN 3120 / ISO 1174 ar lodīšu fiksatoru
- individuāls sērijas numurs skaidrai izstrādājuma identificēšanai
- komplektā ar kalibrēšanas atbilstības deklarāciju atbilstoši DIN EN ISO 6789:2017(E) saskaņā ar valsts standartiem

Īpašības

4-kanšu stiprinājums, collas:	3/8"
Aktivizēšanas precizitāte:	+/-4%
Atdošana izslēgta:	Jā
Dalījums Nm:	0.5
Dalījums lbf•ft:	0.5
Darbarīka stiprinājums griezes moments:	Sprūdatslēga
Iesaiņojuma augstums, mm:	37
Iesaiņojuma garums, mm:	295
Iesaiņojuma platums, mm:	37
Konstrukcijas veids:	Vienrokas svira
Pielietojuma joma, Lbf•ft:	2 - 8
Pielietojuma joma, NM:	2,5-11
kopējais garums L, mm:	300.0
norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
rokturis:	Plastmasas rokturis
rādījums:	Skala (mehāniska)
svars, g:	560

