

Stingri iestatīts momentskrūvgriezis

Preces Nr.: 516.3930

EAN: 4042146554647

Speciāla cena: €241,50 *



Apraksts

- atslēgšanas precizitāte: $\pm 6\%$ un labāka pieļaušana no iestatītās vērtības
- ar precīzu atkārtotānu un lielu precizitāti pie vismaz 5000 slodzes maiņas reizēm
- paredzēts, lai veiktu kontrolētu pievilkšanu pa labi un kreisi
- izteikti jūtama griezes momenta slēgšana, pateicoties notarkšķēšanai
- nav iespējams pievilkt vairāk nekā iestatītā vērtība
- automātiska atgriešanās izejas pozīcijā
- bez skalas - ar stingri iestatītu vērtību
- ergonomiskas formas rokturis drošai griezes momenta pārnesei
- iekšējā sešstūra uzgalis atbilstoši DIN 3126 - E 6,3
- individuāls sērijas numurs skaidrai izstrādājuma identificēšanai
- komplektā ar kalibrēšanas atbilstības deklarāciju atbilstoši DIN EN ISO 6789:2017(E) saskaņā ar valsts standartiem

Īpašības

6-kanšu stiprinājums, collas:	1/4
6-kanšu stiprinājums, mm:	6,3
Aktivizēšanas precizitāte:	+/-5%
Atdošana izslēgta:	Jā
Darbarīka stiprinājums griezes moments:	Uzgalis
Detāļas garums L2 mm:	25
Funkciju atribūti 1:	Elektriski novadošs ESD
Iesaiņojuma augstums, mm:	70
Iesaiņojuma garums, mm:	202
Iesaiņojuma platums, mm:	64
Konstrukcijas veids:	Skrūvgriezis
Mērišanas diapazons Nm:	0,2 - 1,2
Mērišanas diapazons cNm:	20 - 120
diametrs D1:	30
diametrs D2:	11
kopējais garums L1, mm:	132
norma:	DIN 3126 - E 6,3, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
rokturis:	gumijas rokturi
rādītājs:	bez
svars, g:	185

