



Industriāla momentatslēga ar pārslēdzamu sprūdmehānismu

Preces Nr.: 516.5150

EAN: 4042146545881

Speciāla cena: €203,00 *

Apraksts

- aktivizēšanas precizitāte:
- ar precīzu atkārtotānu un lielu precizitāti pie vismaz 5000 slodzes maiņas reizēm
- Pielietojums gandrīz visās rūpnieciskās ražošanas jomās
- paredzēts, lai veiktu kontrolētu pievilkšanu pa labi un kreisi
- divkārtīga skala ar dalījumu Nm un lbf-in
- komplektā iekļauta smalka dalījuma Nm un lbf-ft, resp., lbf-in mikrometra skala smalkai un precīzai iestatīšanai
- izteikti dzirdama un jūtama griezes momenta slēgšana
- ar ātrās atbrīvošanas funkciju, nospiežot pogu sprūdmehānisma galvā
- droša griezes momenta iestatīšana, pagriežot rokturi
- drošs bloķēšanas mehānisms pie roktura
- Ilgs darbūmūžs un izmantošanas laiks
- Augstākā precizitāte un drošums arī skarbos un ilgus ekspluatācijas apstākļos
- Četrkanša stiprinājums ar lodveida bloķētāju saskaņā ar DIN 3120 / ISO 1174
- individuāls sērijas numurs skaidrai izstrādājuma identificēšanai
- komplektā ar kalibrēšanas atbilstības deklarāciju atbilstoši DIN EN ISO 6789:2017(E) saskaņā ar valsts standartiem

Īpašības

4-kanšu stiprinājums, collas:	1/4"
Aktivizēšanas precizitāte:	+/-3%
Atdošana izslēgta:	Jā
Augstums H:	23
Dalījums Lbf-In:	0.4
Dalījums Nm:	0.05
Darbarīka stiprinājums griezes moments:	Sprūdatslēga
Funkciju atribūti 1:	pārslēdzama
Iepakojuma saturs:	1
Iesaiņojuma augstums, mm:	56
Iesaiņojuma garums, mm:	340
Iesaiņojuma platums, mm:	65
Konstrukcijas veids:	Vienrokas svira
Mērīšanas diapazons Nm:	1-6
Pielietojuma joma, Lbf-in:	11,1-50,9
diametrs D:	23
kopējais garums L, mm:	210
norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
rokturis:	metāla rokturis
rādījums:	Skala (mehāniska)
svars, g:	670
zobi:	64

