



Polaritātes un sprieguma kontrolierīce ar aizsargizolāciju 6-400 V

Preces Nr.: 550.1501
EAN: 4042146130889
Speciāla cena: €26,00 *

Apraksts

- atbilstoši DIN ISO 0680
- paredzēts profesionālai daudzpakāpju sprieguma un polaritātes noteikšanai
- gaismas diodes uzrāda spriegumu, kā arī polaritāti
- paredzēts līdzstrāvai un maiņstrāvai
- ar rotācijas lauku un fāzes rādījumu
- kontroluzgaļi ir ekranēti
- kontroluzgalis no nerūsējošā tērauda

Īpašības

AC sprieguma zona:	6 - 50 - 120 - 230 - 400 V
Aizsardzības klase:	IP40
Atdošana izslēgta:	Jā
DC sprieguma zona:	6 - 50 - 120 - 230 - 400 V
Funkciju atribūti 2:	Ar 3 neona lampu indikatoru
Iepakojuma saturs:	1
Iesaņojuma augstums, mm:	40
Iesaņojuma garums, mm:	274
Iesaņojuma platums, mm:	91
Indikatora pakāpe:	6 - 400 V
Pieļaujamais ieslēgšanas ilgums:	30 s
Pārbaudes sertifikāts:	1000V
Strāvas uzņemšana:	140 mA
frekvence:	0 - 100 Hz
norma:	DIN ISO 0680
rādījums:	Gaismas diodes/LE
svars, g:	180

