

Universāla sprieguma kontrolierīce ar aizsargizolāciju, 12 - 500 V

Preces Nr.: 550.1502

EAN: 4042146130865

Speciāla cena: €24,00 *



Apraksts

- atbilstoši DIN ISO 0680
- paredzēts līdzstrāvai un maiņstrāvai
- ar rotācijas lauku un fāzes rādījumu

Īpašības

AC sprieguma zona:	12 - 50 - 120 - 150 - 220 - 300 - 400 - 500 V
Aizsardzības klase:	IP40
Atdošana izslēgta:	Jā
DC sprieguma zona:	12 - 50 - 120 - 150 - 220 - 300 - 400 - 500 V
Darba temperatūra:	-5°C līdz + 50°C
Iepakojuma saturs:	1
Iesaiņojuma augstums, mm:	44
Iesaiņojuma garums, mm:	276
Iesaiņojuma platums, mm:	100
Indikatora pakāpe:	12 - 500 V
Pieļaujamais ieslēgšanas ilgums:	30 s
Pārbaudes sertifikāts:	1000V
Strāvas uzņemšana:	140 mA
frekvence:	0 - 100 Hz
norma:	DIN ISO 0680
rādījums:	Gaismas diodes/LE
svars, g:	180

